



PROFESSIONAL CHOICE

ON2000

オイル処理剤

流出油を微生物により水と炭酸ガスに分解

油を超微粒子に分解分散します。

完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。

白濁現象を起こさないの、環境への悪影響がありません。

天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。

希釈タイプ(通常 10 倍)で経済的に優れています。



分解
消臭



使用方法

- ①オイル吸着マット AE-40(別売)でオイルを拭き取して下さい。
- ②処理剤を水で 10 倍に希釈し散布して下さい。(高圧洗浄の場合は 30 倍)
- ③デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。
- ④水ですすぎ流して下さい。

※注意 希釈して使用しないと効果が出ません。

1 本 2ℓ(原液)で 6 ℓの油を処理できます。

使用例

道路上



道路上に油流出

水で10倍に希釈したものを用意。



散布・攪拌

油流出箇所に散布し、ブラシ等でよく擦ります。(攪拌作業)



洗い流す


攪拌後、残りで洗い流します。



作業完了

アスファルトに対する影響も無く、ヌルツキ、白濁現象も見当たりません。

河川など水面



油紋や油膜

水面等に、油紋や油膜が停滞している状況。



散布

10倍に希釈したものを散布。瞬時に油膜は消滅します。



作業完了

泡立ちも無く白濁現象も見当たりません。

商品名	型番	商品CD	荷姿
オイル処理剤	ON2000	1017	2L×8 缶入 / 1 ケース



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770