



耐切創



中作業用

把持力を高めるためにニトリルでコーティングされている用途の広い耐摩耗性手袋

- **耐久性の向上**：HyFlex® 11-550組立手袋の特徴は、ENおよびANSIレベル4の耐摩耗性を提供するFORTIX™耐摩耗性ニトリル発泡コーティングです
- **把持力の向上**：同じニトリル発泡素材で作られているため、乾燥した環境や少し油っぽい環境でも物をしっかりとつかむことができ、労働災害を防止します
- **保護機能の向上**：HyFlex® 11-550産業用作業手袋のINTERCEPT™耐切創性技術繊維は、初歩的な切創保護も提供します
- **特殊な保護機能**：HyFlex® 11-550安全手袋は、最大212° F/100C° の熱保護機能を提供します
- **快適性の向上**：パラアラミド®、スパンデックス®、ナイロン 裏地を混合して作ったこのPPE手袋は、一日中快適に着用できる個人用保護具です。
- **美的考慮**：汚れを隠すように手のひらの部分が黒色でコーティングされているため、長持ちします



業界

- 自動車
- 機械および機器
- 金属加工

用途

- 一般的なメンテナンス
- メンテナンス目的の検査
- ガラス板、縁が鋭利な物の取り扱い
- プラスチック射出成形
- 成形

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-550

INTERCEPT™技術による長続きする切創保護効果

主な特徴

- **FORTIX™耐摩耗性**: 耐久性が最大75%向上*
- **ニトリル発泡コーティング**: 物をしっかりとつかめるようにする産業用手袋
- **INTERCEPT™耐切創性繊維**: 基本的な切創保護機能
*同様の機能を備えた競合他社の手袋と比較した場合

技術



FORTIX™
Abrasion Resistance Technology



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

性能基準 & 規制遵守

REACH 準拠



仕様

ブランド スタイル	説明	ゲージ	サイズ	長さ	色	パッケージ
HyFlex® 11-550	仕上げ : 掌部コーティング コーティング材 : ニトリル ライナー素材 : パラアラミド、ナイロン、スパンデックス カフスタイル : ニット加工リスト	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	196-248 mm; 7.7-9.8インチ	ブラック	● 一箱に12袋の手袋を配送 (12組/袋)

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

北米
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
電話: +1 800 363 8340
FAX: +1 800 267 3551

オーストラリア
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699