

球面ワッシャー / 円錐シート・DIN 6319

23050.0230



製品説明

球面ワッシャー/円錐シートは、平行で無い面の接続の際に傾きを補正するために使うワッシャーです

材質

円錐シート

- 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理

組立

円錐シートのD型 (図2) は内径 d_2 と同程度の穴を持った平坦な面だけに使用してください。


長穴に対しては必ずG型 (図3) を使います。

更なる情報

その他の製品

- 球面ワッシャー / 円錐シート, DIN6319に類似、ステンレス鋼
- 六角ナット, DIN6330 (高さ=1.5d)

寸法図



発注情報

寸法				適合 ボルト	適合ねじ	耐荷重 (静荷重時)	ネジの 締付 トルク ¹⁾		製品番号
d ₂ H13	d ₄	d ₅	h ₃	d ₆	d ₆	max.	max.		
[mm]				[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
円錐シート 熱処理鋼 形状G – 図 3									
35	68	49	12	30	M30	269	1355	235	23050.0230

¹⁾ 締付トルクは、並目ネジのデータです。場合により、予備締めを行ってください。摩擦係数 μ_{total} (座面摩擦係数 + ネジ面摩擦係数) は、0.14としています。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2025年1月21日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。