

リテーニングキャッチ・両側

EH 24100.



製品説明

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。90度毎4か所で止まります。

材質

レバー

- 亜鉛ダイキャスト、銀色 (RAL 9006相当)
- 亜鉛ダイキャスト、黒 (RAL 9005相当)


内部部品

- 焼結合金

ねじ

- ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当) (ISO 10642)


寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	寸法 b [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	二面幅 [mm]	耐荷重 max. [N]	[g]	製品番号
シルバー												
M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0601
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	225	24100.0651
黒												
M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0602
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	225	24100.0652

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています。

SVHC材の含有は無し

0.1% (質量%濃度) 以上の高懸念物質 (SVHC) は使用していません。2025年1月21日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。