

リテーニングキャッチ・ウイング・グリップ

24101.0262



製品説明

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。90度毎4が所で止まります。

材質


レバー

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒
(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

- 鋼
- プラスチック

寸法図




発注情報

d_1	l_1	b_1	d_2	寸法 h_1 約 [mm]	h_2 約	h_3 min.	l_2	耐荷重 F max. [N]	 [g]	製品番号
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	24101.0262

オネジ付 - 図 3, 黒

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています。

SVHC材の含有は無し

0.1% (質量%濃度) 以上の高懸念物質 (SVHC) は使用していません。2025年1月21日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。