

カムロック 633-BB 選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手 カムロック® 633シリーズ

種類
カプラー

現場施工可



■カムロック 633シリーズ カプラー オネジ 規格

※ ガスケットはブナ-N (NBR) を標準装備。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)								個	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	E	K	L	M			
アルミ合金製  1/2"~3" 4"~6" ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ 4" 以下はダイカストになります。 ※ ネジは JIS 管用テーバーネジ (R) です。	633-BB 1/2AL	1/2"	15	109	61	41	15	30	62	14	42		
	633-BB 3/4AL	3/4"	20	109	61	41	20	32	64	16	42		
	633-BB 1AL	1"	25	130	67	47	25	35	76	18	30		
	633-BB 1-1/4AL	1-1/4"	32	179	79	58	33	58	105	21	20		
	633-BB 1-1/2AL	1-1/2"	40	187	87	65	40	58	105	21	15		
	633-BB 2AL	2"	50	196	96	75	49	58	110	25	12		
	633-BB 2-1/2AL	2-1/2"	65	208	108	90	63	63	118	29	9		
	633-BB 3AL	3"	80	249	137	108	76	77	136	31	6		
	633-BB 4AL	4"	100	277	166	140	95	42	102	37	4		
	633-BB 5AL	5"	125	302	191	165	124	45	105	39	3		
633-BB 6AL	6"	150	409	255	198	149	43	116	37	2			
ステンレススチール製  ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ ネジは JIS 管用テーバーネジ (R) です。	633-BB 1/2SST	1/2"	15	109	61	41	14	18	50	14	42		
	633-BB 3/4SST	3/4"	20	109	61	41	19	20	52	16	42		
	633-BB 1SST	1"	25	130	67	47	25	23	64	18	30		
	633-BB 1-1/4SST	1-1/4"	32	179	79	58	32	26	73	21	20		
	633-BB 1-1/2SST	1-1/2"	40	187	87	65	38	26	73	21	15		
	633-BB 2SST	2"	50	196	96	75	49	30	82	25	12		
	633-BB 2-1/2SST	2-1/2"	65	208	108	90	61	34	89	29	9		
	633-BB 3SST	3"	80	249	137	108	76	36	95	31	6		
	633-BB 4SST	4"	100	277	166	140	94	40	102	37	4		
	633-BB 5SST	5"	125	302	191	165	124	45	105	40	3		
633-BB 6SST	6"	150	409	255	198	149	43	116	38	2			
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)  ※ ネジは JIS 管用テーバーネジ (R) です。	633-BB 3/4PP	3/4"	20	109	61	57	19	23	58	19	36		
	633-BB 1PP	1"	25	130	67	64	24	25	71	22	25		
	633-BB 1-1/2PP	1-1/2"	40	187	87	82	38	25	77	21	15		
	633-BB 2PP	2"	50	196	96	94	48	29	86	25	12		
	633-BB 3PP	3"	80	249	137	130	72	35	96	31	6		
ブロンズ製  ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ ネジは JIS 管用テーバーネジ (R) です。	633-BB 1/2BR	1/2"	15	109	61	41	14	20	52	16	42		
	633-BB 3/4BR	3/4"	20	109	61	41	19	20	52	17	42		
	633-BB 1BR	1"	25	130	67	47	25	22	63	20	30		
	633-BB 1-1/4BR	1-1/4"	32	179	79	58	32	25	71	21	20		
	633-BB 1-1/2BR	1-1/2"	40	187	87	65	38	23	69	19	15		
	633-BB 2BR	2"	50	196	96	75	51	26	78	23	12		
	633-BB 2-1/2BR	2-1/2"	65	208	108	90	61	32	89	27	9		
	633-BB 3BR	3"	80	249	137	108	76	32	90	27	6		
633-BB 4BR	4"	100	277	166	140	100	40	98	32	4			

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、ピン、リング : SUS304、ガスケット : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選定 P.5

用途流体 P.5

継手タイプ P.33

改善テーマ別 P.43

現場改善事例 P.45

お困り事 P.51

ホース P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧送

吸引

継手 P.106

トヨコネクタ P.108

加締 P.125

カムロック P.129

耐薬品データ P.157

注意事項 P.173

補足資料 P.236