

カムロック

633-CL

(ツインロック)

選定ガイド

# 工場設備配管用アーム式継手





## HYBRID カムロック® 633シリーズ ツインロックタイプ

種類  
カプラー

継手外れ防止 現場施工可 再使用可 (HYBRID) 安全ロック構造 + アームホールド構造の複合

### カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ カプラー ホースシャンク 規格

※ ガasketはブナ-N (NBR) を標準装備。

用途流体 P.5	継手タイプ P.33	改善テーマ別 P.43	現場改善事例 P.45	お困り事 P.51	材質	品番	呼び径		寸法 (mm)											砲丸 個	価格 円/個
							インチ	ミリ	A	B	C	E	G	K	L	H1	H2				
アルミ合金製			(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / ADC12	633-CL 3/4AL	3/4"	20	112	66	41	15	21	51	94	53	41	30					
			633-CL 1AL	1"	25	139	76	47	20	27	58	110	55	46	30						
			633-CL1-1/4AL	1-1/4"	32	176	85	58	26	34	59	121	69	58	20						
			633-CL1-1/2AL	1-1/2"	40	184	93	65	33	40	74	136	85	66	20						
			633-CL 2AL	2"	50	193	103	75	44	53	87	157	103	75	12						
			633-CL2-1/2AL	2-1/2"	65	205	125	90	56	67	93	160	103	93	9						
			633-CL 3AL	3"	80	248	141	108	69	79	113	185	123	112	6						
633-CL 4AL	4"	100	277	169	140	91	105	127	200	138	140	4									
※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ 加締めの場合は、ご使用上の注意をご確認ください。																					
ステンレススチール製			(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	633-CL 3/4SST	3/4"	20	112	66	41	14	21	51	94	53	41	30					
			633-CL 1SST	1"	25	139	76	47	20	27	58	110	55	46	30						
			633-CL1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	25	34	59	121	69	58	20						
			633-CL1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	32	40	74	136	85	66	20						
			633-CL 2SST	2"	50	193	103	75	43	52	87	157	103	75	12						
			633-CL2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	55	67	93	160	103	93	9						
			633-CL 3SST	3"	80	248	141	108	68	79	113	185	123	112	6						
633-CL 4SST	4"	100	277	169	140	89	105	127	200	138	140	4									
※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。																					
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)			(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / PP	633-CL 1PP	1"	25	139	76	64	20	27	58	115	58	46	25					
			633-CL1-1/2PP	1-1/2"	40	181	93	82	29	40	74	141	73	66	15						
			633-CL 2PP	2"	50	190	103	94	40	52	87	162	91	75	12						
ブロンズ製			(HYBRID) 本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	633-CL 1BR	1"	25	139	76	47	20	27	57	98	43	46	30					
			633-CL1-1/4BR	1-1/4"	32	176	85	58	25	34	59	105	54	58	20						
			633-CL1-1/2BR	1-1/2"	40	184	93	65	32	41	74	120	70	66	20						
			633-CL 2BR	2"	50	193	103	75	44	53	87	139	86	75	12						
			633-CL2-1/2BR	2-1/2"	65	205	125	90	57	67	80	135	79	93	9						
			633-CL 3BR	3"	80	248	141	108	68	79	102	161	99	112	6						
633-CL 4BR	4"	100	277	169	140	89	105	108	167	105	140	4									

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガasket : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

▲ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選  
定  
P.5

ホ  
ー  
ス  
P.55

- 耐熱
- 食品
- 耐薬品
- 耐油
- 水
- 粉
- エア
- 溶剤

圧  
送  
吸  
引

継  
手  
P.106

トコネクタ  
P.108

加  
締  
P.125

カムロック  
P.129

耐薬品  
データ  
P.157

注意事項  
P.173

補足資料  
P.236