

カムロック

633-CTL

(ツインロック)

選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手

HYBRID カムロック® 633シリーズ ツインロックタイプ



種類
カプラー

継手外れ防止 現場施工可 再使用可能 (HYBRID) 安全ロック構造 + アームホールド構造 の複合

■ カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ カプラー ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ) 規格

※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。

※ ガasketはブナ-N (NBR) を標準装備。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)										砲単位		価格
		インチ	ミリ	A	B	C	E	G	K	L	H1	H2	個	円/個		
アルミ合金製	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / ADC12															
			633-CTL 2AL	2"	50	193	103	75	43	51	83	135	81	75	12	
			633-CTL 3AL	3"	80	248	141	108	68	77	104	163	101	112	6	
			633-CTL 4AL	4"	100	277	169	140	90	102	113	173	111	140	4	
※漏れ・抜け防止のため、アセンブリーの際は確実に締め付けてください。 ※加締めの場合は、ご使用上の注意をご確認ください。																
ステンレススチール製	(HYBRID) (RoHS2) 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)															
			633-CTL 1SST	1"	25	139	76	47	20	25	80	121	66	46	30	
			633-CTL1-1/4SST	1-1/4"	32	176	85	58	26	32	85	132	80	58	20	
			633-CTL1-1/2SST	1-1/2"	40	184	93	65	31	38	87	152	101	66	20	
			633-CTL 2SST	2"	50	193	103	75	43	51	98	167	114	75	12	
			633-CTL2-1/2SST	2-1/2"	65	205	125	90	55	64	105	180	123	93	9	
			633-CTL 3SST	3"	80	248	141	108	67	77	120	199	137	112	6	
			633-CTL 4SST	4"	100	277	169	140	92	102	128	210	148	140	4	
※サイズにより竹の子形状が異なります。 ※漏れ・抜け防止のため、アセンブリーの際は確実に締め付けてください。																

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、スプリング、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236