

カムロック
633-DB
選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手 カムロック® 633シリーズ

種類
カプラー

現場施工可



■カムロック 633シリーズ カプラー メネジ 規格

※ ガasketはプナ-N (NBR)を標準装備。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)							個単位	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	F	L	M			
アルミ合金製 ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ 4" 以下はダイカストになります。 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。	(RoHS2) 本体材質 / ADC12 (一部を除く)	633-DB 1/2AL	1/2"	15	109	61	41	32	51	15	42	
	633-DB 3/4AL	3/4"	20	109	61	41	35	51	15	42		
	633-DB 1AL	1"	25	130	67	47	41	62	18	30		
	633-DB 1-1/4AL	1-1/4"	32	179	79	58	50	69	19	20		
	633-DB 1-1/2AL	1-1/2"	40	187	87	65	59	72	22	20		
	633-DB 2AL	2"	50	196	96	75	69	78	23	12		
	633-DB 2-1/2AL	2-1/2"	65	208	108	90	84	89	29	9		
	633-DB 3AL	3"	80	249	137	108	99	91	30	6		
	633-DB 4AL	4"	100	277	166	140	129	98	36	4		
	633-DB 5AL	5"	125	302	191	165	152	103	40	3		
633-DB 6AL	6"	150	409	255	198	199	114	39	2			
ステンレススチール製 ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。	(RoHS2) 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	633-DB 1/2SST	1/2"	15	109	61	41	32	51	15	42	
	633-DB 3/4SST	3/4"	20	109	61	41	35	51	15	42		
	633-DB 1SST	1"	25	130	67	47	41	62	18	30		
	633-DB 1-1/4SST	1-1/4"	32	179	79	58	48	69	19	20		
	633-DB 1-1/2SST	1-1/2"	40	187	87	65	59	72	21	20		
	633-DB 2SST	2"	50	196	96	75	69	78	23	12		
	633-DB 2-1/2SST	2-1/2"	65	208	108	90	83	89	29	9		
	633-DB 3SST	3"	80	249	137	108	99	91	29	6		
	633-DB 4SST	4"	100	277	166	140	130	95	33	4		
	633-DB 5SST	5"	125	302	191	165	152	103	41	3		
633-DB 6SST	6"	150	409	255	198	196	114	41	2			
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り) ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。	(RoHS2) 本体材質 / PP	633-DB 3/4PP	3/4"	20	109	61	57	41	57	19	30	
	633-DB 1PP	1"	25	130	67	64	51	66	20	25		
	633-DB 1-1/2PP	1-1/2"	40	187	87	82	68	71	22	20		
	633-DB 2PP	2"	50	196	96	94	81	79	20	12		
	633-DB 3PP	3"	80	249	137	130	108	94	32	6		
ブロンズ製 ※ 1/2" カプラーは 3/4" アダプターにも接続できます。 ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (Rc) です。	本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	633-DB 1/2BR	1/2"	15	109	61	41	32	51	17	42	
	633-DB 3/4BR	3/4"	20	109	61	41	32	51	16	42		
	633-DB 1BR	1"	25	130	67	47	38	62	18	30		
	633-DB 1-1/4BR	1-1/4"	32	179	79	58	48	69	19	20		
	633-DB 1-1/2BR	1-1/2"	40	187	87	65	57	72	22	20		
	633-DB 2BR	2"	50	196	96	75	70	78	23	12		
	633-DB 2-1/2BR	2-1/2"	65	208	108	90	83	89	27	9		
	633-DB 3BR	3"	80	249	137	108	99	91	30	6		
633-DB 4BR	4"	100	277	166	140	129	94	32	4			

材質 / カムアーム: SCS14 (SUS316 相当)、ピン、リング: SUS304、ガスケット: プナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧送

吸引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236