

カムロック

634-A

選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手 カムロック® 633シリーズ

種
類 アダプター

現場施工可



■ カムロック 633シリーズ アダプター ダストプラグ規格

※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので、耐圧での使用はおやめください。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)			単位 個	価格 円/個
		インチ	ミリ	H	L1	L2		
アルミ合金製	634-A 3/4AL	1/2"	15	32	36	26	54	
		3/4"	20					
	634-A 1AL	1"	25	37	46	36	42	
	634-A 1-1/4AL	1-1/4"	32	45	51	41	42	
	634-A 1-1/2AL	1-1/2"	40	53	54	44	30	
	634-A 2AL	2"	50	63	57	47	20	
	634-A 2-1/2AL	2-1/2"	65	76	62	51	12	
	634-A 3AL	3"	80	92	61	51	9	
	634-A 4AL	4"	100	120	63	53	6	
	634-A 5AL	5"	125	146	69	55	5	
ステンレススチール製	634-A 3/4SST	1/2"	15	32	36	26	54	
		3/4"	20					
	634-A 1SST	1"	25	37	46	36	42	
	634-A 1-1/4SST	1-1/4"	32	45	51	41	42	
	634-A 1-1/2SST	1-1/2"	40	53	54	44	30	
	634-A 2SST	2"	50	63	57	47	20	
	634-A 2-1/2SST	2-1/2"	65	76	62	51	12	
	634-A 3SST	3"	80	92	62	51	9	
	634-A 4SST	4"	100	120	63	53	6	
	634-A 5SST	5"	125	146	69	55	5	
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)	634-A 1PP	1"	25	37	45	33	42	
	634-A 1-1/2PP	1-1/2"	40	54	55	42	30	
	634-A 2PP	2"	50	63	59	46	20	
	634-A 3PP	3"	80	92	74	58	9	
ブロンズ製	634-A 1BR	1"	25	37	46	33	42	
	634-A 1-1/4BR	1-1/4"	32	45	54	40	42	
	634-A 1-1/2BR	1-1/2"	40	53	57	41	30	
	634-A 2BR	2"	50	63	65	46	20	
	634-A 2-1/2BR	2-1/2"	65	76	62	51	12	

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236