

カムロック

634-B

選定ガイド

工場設備配管用アーム式継手 カムロック 633シリーズ

種
類
カプラー





現場施工可



■カムロック 633シリーズ カプラー ダストキャップ 規格

※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので、耐圧での使用はおやめください。

※ ガasketはブナ-N (NBR)を標準装備。

材質		品番	呼び径 インチ ミリ	寸法 (mm)					個	価格 円/個
アルミ合金製	RoHS2 本体材質 / ADC12 (一部を除く)	634-B 3/4AL	3/4" 20	109	61	41	43	34	42	
	  ※ 3/4" カプラーは 1/2" アダプターにも接続できます。 ※ 1/2" と 3/4" カプラーは共用です。 ※ 4" 以下はダイカストになります。	634-B 1AL	1" 25	130	67	47	50	41	30	
		634-B 1-1/4AL	1-1/4" 32	179	79	58	57	47	20	
		634-B 1-1/2AL	1-1/2" 40	187	87	65	57	47	20	
		634-B 2AL	2" 50	196	96	75	63	54	12	
		634-B 2-1/2AL	2-1/2" 65	208	108	90	68	57	9	
		634-B 3AL	3" 80	249	137	108	71	61	6	
		634-B 4AL	4" 100	277	166	140	72	61	4	
		634-B 5AL	5" 125	302	191	165	76	63	3	
		ステンレススチール製	RoHS2 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	634-B 3/4SST	3/4" 20	109	61	41	42	34
  ※ 3/4"カプラーは 1/2"アダプターにも接続できます。 ※ 1/2"と 3/4"は共用です。	634-B 1SST		1" 25	130	67	47	50	41	30	
	634-B 1-1/4SST		1-1/4" 32	179	79	58	56	47	20	
	634-B 1-1/2SST		1-1/2" 40	187	87	65	57	47	20	
	634-B 2SST		2" 50	196	96	75	63	54	12	
	634-B 2-1/2SST		2-1/2" 65	208	108	90	68	57	9	
	634-B 3SST		3" 80	249	137	108	71	61	6	
	634-B 4SST		4" 100	277	166	140	72	61	4	
	634-B 5SST		5" 125	302	191	165	76	63	3	
	634-B 6SST		6" 150	409	255	198	84	68	2	
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)	RoHS2 本体材質 / PP	634-B 1PP	1" 25	130	67	64	57	46	25	
	 	634-B 1-1/2PP	1-1/2" 40	187	87	82	63	52	15	
		634-B 2PP	2" 50	196	96	94	70	59	12	
		634-B 3PP	3" 80	249	137	130	75	61	6	
ブロンズ製	本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	634-B 1BR	1" 25	130	67	47	53	41	30	
	 	634-B 1-1/4BR	1-1/4" 32	179	79	58	58	47	20	
		634-B 1-1/2BR	1-1/2" 40	187	87	65	58	46	20	
		634-B 2BR	2" 50	196	96	75	64	52	12	
		634-B 2-1/2BR	2-1/2" 65	208	108	90	70	56	9	

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、ピン、リング : SUS304、ガスケット : ブナ-N (NBR)

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。