

Diamond Grip Plus™ 63-754

ラテックス製検査・検診用手袋



長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感

- 保護性能の高い厚手設計
- グリップカを強化する全面粗面加工



業界

- 食品加工
- ライフサイエンス
- 医療

推奨用途

- 機器、メンテナンス、修理 食品に触れるすべての食品加工、用途
- サンプルの追跡および処理長時間作業における快適性を重視一般患者の診察







Diamond Grip Plus™ 63-754

ラテックス製検査・検診用手袋

技術データシート

製品情報

	Diamond Grip Plus™ 63-754
素材	天然ゴムラテックス
色	天然
手袋のデザイン	塩素処理, パウダーなし, シリコーンフリー, 全面粗面加工
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 13485, ISO 9001
規制	ASTM D3578, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 13485, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
梱包	1 箱あたり 100 枚入り 1 カートン/ケースあたり 10 箱入
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	マレーシア
対象となる使用者のニーズ	多目的
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
静電防止	テストされていません

物理的特性

	標準	試験方法	
全長(mm/インチ)	245	ASTM D3767,EN 420	
水密性検査(検査レベル I)	合格品質基	ASTM D5151,EN 374-2	
掌部の厚さ(mm/mils)	0.13	ASTM D3767,EN 420	
指部の厚さ(mm/mils)	0.16	ASTM D3767,EN 420	
	劣化前	劣化後	
極限引張強度(MPa)	22	20	ASTM D412 & D573
切断時伸び(%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
切断時引張力(N)	9	6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M(7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	63754060	63754070	63754080	63754090	63754100

性能基準&規制遵守











詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせくださ

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV 電話:+32 (0) 2 528 74 00 FAX:+32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd 電話:+603 8310 6688

北 米

Ansell Healthcare Products LLC 電話:+1 800 800 0444 FAX:+1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島 Ansell Commercial México S.A. de C.V. 電話:+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited 電話:+61 1800 337 041 FAX:+61 1800 803 578

ロシア Ansell PYC 電話:+7 495 258 13 16

アンセル、[®] および™は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許:www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

