



RoHS 3 およびREACH、紛争鉱物について

Desco産業におけるRoHS 3 およびREACH、紛争鉱物について：

<http://www.descoindustries.com/ROHS.aspx>

限定保証について：

<http://desco.descoindustries.com/Limited-Warranty.aspx>

免責条項について：

<http://desco.descoindustries.com/Disclaimer.aspx>

弊社のセルロース製テープの製造（接着剤、フィルムの裏張り、剥離剤）において、硫黄、界面活性剤、アミン又はシリコン系素材は使われておりません。

仕様

規準文献
ANSI/ESD S20.20

電気的特性
Rs抵抗値

値
 $1 \times 10^9 \sim 1 \times 10^{11} \Omega$

物質的特性
構造：

プラスチック製の芯。
粘着性が高く清浄なゴム系接着層、セルロースフィルム
0.06mm
透明、ESDシンボルマーク付き
-10℃～71℃（最長10分まで100℃対応）

厚さ：
色*：
気温範囲：

硫黄含有：
裏面：
接着剤：
貫通強度：
粘着力：
伸長：

なし
セルロース
合成繊維ゴム
3.93kg/cm
722g/cm
22.5%

要件内容：
梱包

試験手順/方法
ANSI/ESD STM11.11

テープ	12mm	19mm	25mm	51mm	コア径	長さ
透明	79200	79201	79202		25mm	33m
	79203	79204	79205	79206	75mm	66m
透明 シンボルマーク付き	79209	79210	79211	79212	75mm	66m
透明 シンボルマーク、黄色帯付き	79275	79276	79277	79278	75mm	66m

テープ幅公差±0.8mm

保証規定の詳細については Desco.com/Warranty.aspx をご覧ください。

*Wescorp は、Desco Industries のブランドです。

注意：テープの色は多少異なる場合があります。

仕様と手順は予告無く変更することがあります。

DESCO

WESCORP* セルロース製静電防止テープ、プラスチック製コア

DESCO JAPAN 株式会社
〒289-1115 千葉県八街市八街661-1
Tel: 043-309-4470 Fax: 043-332-8741
DescoAsia.co.jp

図面番号
79200J

日付
2017年7月