

触覚感覚が良く、耐久性があり、広い範囲の用途で手を保護します。

- 軽量構造になっているため、触覚感覚が良く、手の動きを微細に調節できます。
- 高品質のニトリルで作られているため、引き裂き抵抗が強いです。
- さまざまな業界の幅広い環境で利用できるように設計。



業界

- 自動車
- 食品加工
- 清掃/衛生

推奨用途

- ケータリング/食事の準備
- 食品加工と取り扱い
- 肉、魚、および食品の加工
- 漬け込み
- 切り落とし肉とひき肉の包装
- 機器、メンテナンス、修理
- 清掃、掃除、メンテナンス
- パーソナルケアおよび美容院



技術データシート

製品情報

	82-134
素材	ニトリル
色	ブルー
手袋のデザイン	塩素処理, 指部粗面加工
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 13485, ISO 9001
規制	ASTM D6319, カテゴリー III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EC 2002/72, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001
梱包	1 箱あたり 100 枚入り, 1 カートン/ケースあたり 10 箱入り
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	中国
展開サイズ	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
静電防止	いいえ

物理的特性

	標準値		試験方法
全長(mm/インチ)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
水密性検査(検査レベル I)	合格品質基準(AQL) 1.5		ASTM D5151-06 (2011), EN 374-2
掌部の厚さ(mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ(mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度(MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
切断時伸び(%)	500	400	ASTM D412
切断時引張力(N)	6	6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	82134060	82134070	82134080	82134090	82134100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16