

食品加工および過酷な作業向けの頑丈でカフ部分が長い手袋

- 化学物質の飛散に対する高い保護性
- 長いカフ部分で手首と前腕を保護します
- 柔らかく、耐久性のあるニトリル素材で快適性を向上します
- 指先部分のテクスチャー処理でグリップ力を向上します
- 食品取り扱いの要件に適合しています



業界

- ライフサイエンス
- 化学薬品
- 食品加工

推奨用途

- 液体と固体の輸送
- サンプルの追跡および処理
- 納入品の取り扱い
- メンテナンス
- 食品に触れるすべての食品加工、用途



技術データシート

製品情報

	92-665
素材	ニトリル
色	ブルー
手袋のデザイン	塩素処理, パウダーなし, シリコンフリー, 指部粗面加工
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 9001
規制	ASTM D6319, カテゴリー III, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, 食品の種類: ゴム, ISO 9001
梱包	ディスペンサー1つあたり手袋100枚入り, 1箱あたりディスペンサー10個入り, 1箱あたり手袋1000枚入り
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	タイ
対象となる使用者のニーズ	高リスク作業用
展開サイズ	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
静電防止	はい

物理的特性

	標準値		試験方法
全長(mm/インチ)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
水密性検査(検査レベル I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
掌部の厚さ(mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ(mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度(MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び(%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力(N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	92665070	92665080	92665090	92665100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16