

電動送風機性能試験成績表						淀川電機製作所						
規定期項目						管理番号		R16101				
型式	BN4	周波数 (Hz)	50	60		年月日	平成22年11月4日					
電源	1φ × 100V	回転数 (min⁻¹)	2850	3300		製品番号						
出力	0.4 kW	定格電流 (A)	5.8	7.4		規格・条件						
極数	2 P	最高静圧 kPa	1.37	1.96		JIS B 8330 ピト一管						
測定管	100 mm φ	最大風量 m³/min	10.0	12.0		JIS B 8346 普通騒音計						
気温	20 °C	騒音 dB (A)	78.0	82.0		吸込口中心線上距離1m 高さ1m						
一備考一												
計測項目 20 °C 換算値												
データーNo.	電流 A		入力 W		静圧 kPa		動圧 kPa		騒音 dB(A)		風量 m³/min	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
1	3.80	2.50	210	240	1.37	1.96	0.00	0.00	73.0	78.0	0.0	0.0
2	3.95	3.17	242	296	1.33	1.92	0.01	0.01	70.5	74.5	1.8	1.8
3	4.21	3.84	285	368	1.30	1.86	0.02	0.02	69.0	74.0	2.7	2.7
4	4.52	4.67	329	452	1.19	1.67	0.07	0.08	70.0	75.0	5.0	5.6
5	4.83	5.40	345	530	0.95	1.33	0.12	0.16	71.5	78.0	6.6	7.8
6	5.08	6.18	404	597	0.76	1.00	0.15	0.22	73.0	79.0	7.5	9.1
7	5.39	6.79	447	653	0.41	0.71	0.22	0.29	75.0	80.0	9.1	10.4
8	5.54	7.07	458	687	0.20	0.49	0.24	0.31	77.0	81.5	9.5	10.7
9	5.70	7.37	480	709	0.07	0.29	0.26	0.35	77.5	82.0	9.8	11.3
10	5.80	7.40	485	720	0.00	0.00	0.27	0.39	78.0	82.0	10.0	12.0
性能曲線 20 °C 換算値												