

製品仕様書

製品名 非常灯機能付LEDレンカライトS 型 式 LSX-205EB

電 気 用 品 表 示	Ⓟ適合品
構 造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定 格 / 消 費 電 力	AC100V 50/60Hz / 25W(充電時消費電力含む)
光 源	AC-DC電源切替式・白色LED
全 光 束	AC電源点灯時: 1,800Lm(ルーメン)
	バッテリー点灯時: 1,200Lm(ルーメン)
本 体 質 量	2.3kg
J A N コ ー ド	49-30510-35009-7

主な構成部品と仕様

電 源 側 電 線	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適 用 サ イ ズ	2C×0.75mm ²
	条 長	5m(電線切りっぱなし プラグなし)

連 結 側 電 線	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適 用 サ イ ズ	2C×0.75mm ²
	条 長	0.35m(電線切りっぱなし コンセントなし)

非 常 灯 機 能	内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 11.1V/2,600mAh
		点灯時間/連続約90分 充電時間/約7時間
		AC電源入力時:常時充電 停電時自動バッテリー点灯切替機能
		バッテリー過充電過放電保護機能

主 材 質	先 端 カ バ ー	合成ゴム
	グ ロ ー プ パ イ プ	PCポリカーボネート
	吊 下 フ ッ ク	PAナイロン

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 非常灯機能付LEDレンカライトS 型 式 LSX-205EB

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦165mm×横1,490mm×高さ110mm
	質 量	3kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること

ご使用上の注意事項

①連結点灯は30灯までとすること。(200Vの場合) ②バッテリー点灯にて消灯後、長時間放置しないこと。 ③本機は建築基準法適応外の仮設用非常灯器具とする。
