

製品仕様書

製品名 高照度型LEDレンカライトS 型 式 LSX-205NH

電 気 用 品 表 示	Ⓐ適合品
構 造	屋外用防雨型
定 格 / 消 費 電 力	100～200V 50/60Hz / 24W
光 源	24W 直管形LEDランプ
全光束／発光効率	3,200Lm(ルーメン) / 133Lm/w
本 体 質 量	2.2kg
J A N コ ー ド	49-30510-35011-0

主な構成部品と仕様

電 源 側 電 線	電気用品表示	Ⓐ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適 用 サ イ ズ	3C×2.0mm ²
	条 長	5m(電線切りっぱなし プラグなし)

連 結 側 電 線	電気用品表示	Ⓐ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適 用 サ イ ズ	3C×2.0mm ²
	条 長	0.35m(電線切りっぱなし コンセントなし)

L E D ラ ン プ	定 格	90V～240V/24W
	色 温 度	5,000K
	定 格 寿 命	40,000時間
	口 金 サ イ ズ	G13

主 材 質	先 端 カ バ ー	合成ゴム
	グ ロー プ パ イ プ	PC
	吊 下 フ ッ ク	PAナイロン

製品仕様書

製品名 高照度型LEDレンカライトS 型 式 LSX-205NH

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦165mm×横1,490mm×高さ110mm
	質 量	3.6kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること

その他

連結点灯30灯まで可能(200V使用の場合)