

製品仕様書

製品名 LED作業灯 型式 RGL-0L

電気用品表示	Ⓟ適合品
構造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定格／消費電力	100V 50/60Hz / 20W
光源	LEDランプ
全光束／発光効率	1,940Lm(ルーメン) / 97Lm/w
本体質量	1.3kg
JANコード	49-30510-31363-4

主な構成部品と仕様

電線	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適用サイズ	2C×0.75mm ²
	条長	0.3m ※本体収納長を含む

プラグ	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	定格	2P 12A/125V
	形状	Ⓜ 2Pプラグ

バイス	3インチバイス(V-3(GL)型)
-----	-------------------

ソケット	磁器製
------	-----

LEDランプ	型式	LDR20L-W60
	定格	90V~240V/20W
	定格寿命	40,000時間
	色温度	2,700K
	ビーム角	60度
	口金サイズ	E26

主材質	バイス本体	アルミニウム合金 ガンメタ塗装
	バイスネジ	鋼製
	リフレクターボディ	アルミニウム合金 ガンメタ塗装
	ガードネット	鋼製 クロムメッキ仕上

製品仕様書

製品名 LED作業灯 型式 RGL-OL

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内箱（1個入）	寸法	縦210mm×横350mm×高さ190mm
	質量	1.5kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び専用機器	電源に接続し、バルブザー、表示灯等を用い、正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を1秒間加えこれに耐えること