

製品仕様書

製品名 LED作業灯 型式 RGL-5WL

電気用品表示	Ⓟ適合品
構造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定格／消費電力	100V 50/60Hz ／ 20W
光源	LEDランプ
全光束／発光効率	1,790Lm(ルーメン) ／ 89.5Lm/w
本体質量	1.7kg
J A N コード	49-30510-31367-2

主な構成部品と仕様

電線	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適用サイズ	2C×0.75mm ²
	条長	5m

プラグ	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	定格	2P 12A／125V
	形状	Ⓜ 2Pプラグ

バ イ ス	3インチバイス(V-3(GL)型)
-------	-------------------

ソケット	磁器製
------	-----

LEDランプ	型 式	LDR20L-H110
	定 格	90V～240V／20W
	定 格 寿 命	40,000時間
	色 温 度	2,700K
	ビーム角	110度
	口金サイズ	E26

主 材 質	バ イ ス 本 体	アルミニウム合金 ガンメタ塗装
	バ イ ス ネ ジ	鋼製
	リフレクターボディ	アルミニウム合金 ガンメタ塗装
	ガードネット	鋼製 クロムメッキ仕上

製品仕様書

製品名 LED作業灯 型 式 RGL-5WL

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦210mm×横350mm×高さ190mm
	質 量	2.0kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること