

## 製品仕様書

製品名 LED作業灯 型式 RXL-5W

電気用品表示	Ⓟ適合品
構造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定格／消費電力	100V 50/60Hz / 45W
光源	LEDランプ
全光束／発光効率	5,400Lm(ルーメン) / 120Lm/w
本体質量	3.1kg
JANコード	49-30510-31282-8

## 主な機構製品と仕様

電線	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適用サイズ	2C×0.75mm <sup>2</sup>
	条長	5m

プラグ	電気用品表示	Ⓟ JET 取得済品
	定格	2P 12A/125V
	形状	Ⓜ 2Pプラグ

バイス	4インチバイス(VM-4型)
-----	----------------

ソケット	磁器製
------	-----

LEDランプ	型式	LDR45N-H110
	定格	90V~240V/45W
	定格寿命	40,000時間
	色温度	5000K
	口金サイズ	E39
	ビーム角	110度(120度有効設計)

主材質	バイス本体	アルミニウム合金 ガンメタ塗装
	バイスネジ	鋼製
	リフレクターボディ	アルミニウム合金 ガンメタ塗装
	ガードネット	鋼製 クロムメッキ仕上

## 製品仕様書

製品名 LED作業灯 型式 RXL-5W

## 形状及び寸法

別紙図面参照

## 梱包仕様

内箱（1個入）	寸法	縦400mm×横255mm×高さ285mm
	質量	3.4kg

## 出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること