

ホースバンド セーフティ
SB
選定ガイド

ホースバンド セーフティ

現場施工可

使いやすさを追求したケガを防止する安全ホースバンド

世界20ヶ国特許申請済




SB型

安心

安全キャップ付きですので、ケガの心配がなく安心です。

高気密

軽いトルクで均一に締め付けができ、流体の漏れを防ぎます。



バンド帯の内側がフラットでホースを傷付けにくい。



FS型

SB型（オールステンレス）

外径8～120mm用 全19サイズ

材質/バンド：ステンレスSUS304

ハウジング：ステンレスSUS304

ボルト：ステンレスSUS304

安全キャップ：PE

FS型（セミステンレス）

外径8～320mm用 全28サイズ

材質/バンド：ステンレスSUS430

ハウジング：ステンレスSUS430

ボルト：鉄（亜鉛メッキ）

安全キャップ：PE

■ 規格 **RoHS2** ※ ホースバンドを選定の際は、ホース外径をご確認の上、適合サイズをお選びください。

品 番	使用範囲 外径 (mm)	(選定例) 適合ホースサイズ/内径 (mm)							最大締付トルク N・m	入数 個	梱包単位 個	価格 円/個
		トヨロン	トヨスプリング	デリバー	アロー	トヨシリコン	サクシオン	送排水				
SB型（オールステンレス製）	SB-12	8～12	4・6	6		4. ⁸			3.5	10	100	
	SB-15	10～15	8・9	8・9		6. ⁵ ・8	4. ⁸		3.5	10	100	
	SB-17	11～17	9・10	9		8・9. ⁵	6. ³		3.5	10	100	
	SB-20	13～20	12	12	12. ⁷	7. ⁹			3.5	10	100	
	SB-22	16～22	15	15	15	9. ⁵			3.5	10	100	
	SB-25	18～25	15	15	15	12. ⁷	19		5.0	10	100	
	SB-30	22～30	19・21. ⁵	19	19	15. ⁹			5.0	10	100	
	SB-35	25～35	25	25	25	19	25		5.0	10	100	
	SB-40	27～40				19・25. ⁴	32		5.0	10	50	
	SB-45	30～45	32	32	32	25. ⁴ ・32		40	5.0	10	50	
	SB-50	35～50	38	38		32	38		5.0	10	50	
	SB-55	40～55			38	38. ¹		50	6.0	10	50	
	SB-60	45～60	45			38. ¹			6.0	10	50	
	SB-70	55～70	50	50		50. ⁸	50	65	6.0	10	50	
	SB-80	60～80	63	63		50. ⁸	65	75	6.0	10	20	
	SB-90	70～90	63	63					6.0	10	20	
FS型（セミステンレス製）	SB-100	85～100	75	75			75		6.0	10	20	
	SB-110	95～110		90			90	100	7.0	10	20	
	SB-120	105～120		100			100		7.0	10	20	
	FS-12	8～12	4・6	6		4. ⁸			3.5	10	100	
	FS-15	10～15	8・9	8・9		6. ⁵ ・8	4. ⁸		3.5	10	100	
	FS-17	11～17	9・10	9		8・9. ⁵	6. ³		3.5	10	100	
	FS-20	13～20	12	12	12. ⁷	7. ⁹			3.5	10	100	
	FS-22	16～22	15	15	15	9. ⁵			3.5	10	100	
	FS-25	18～25	15	15	15	12. ⁷	19		5.0	10	100	
	FS-30	22～30	19・21. ⁵	19	19	15. ⁹			5.0	10	100	
	FS-35	25～35	25	25	25	19	25		5.0	10	100	
	FS-40	27～40				19・25. ⁴	32		5.0	10	50	
	FS-45	30～45	32	32	32	25. ⁴ ・32		40	5.0	10	50	
	FS-50	35～50	38	38		32	38		5.0	10	50	
	FS-55	40～55			38	38. ¹		50	6.0	10	50	
	FS-60	45～60	45			38. ¹			6.0	10	50	
	FS-70	55～70	50	50		50. ⁸	50	65	6.0	10	50	
	FS-80	65～80	63	63		50. ⁸	65	75	6.0	10	20	
	FS-90	75～90	63	63					6.0	10	20	
	FS-100	85～100	75	75			75		6.0	10	20	
	FS-110	95～110		90			90	100	7.0	10	20	
	FS-120	105～120		100			100		7.0	10	20	
	FS-140	125～140						125	7.0	10	20	
	FS-150	130～150					125		7.0	10	20	
	FS-165	150～165						150	7.0	10	20	
	FS-190	170～190							7.0	10	20	
	FS-215	195～215						200	7.0	10	20	
	FS-240	220～240							7.0	10	20	
	FS-270	250～270						250	7.0	10	20	
	FS-290	270～290							7.0	10	20	
	FS-320	305～320						300	7.0	10	20	

※ バンド幅 / SB (FS) -12～SB (FS) 22は9mm、SB (FS) -25～は13mm ※ 六角部の二面幅 / 7mm

※ RoHS2指令適合品

- △ セーフティバンドの使用温度は、80℃以下をお勧めします。80℃を超える（最高150℃）温度でご利用される場合は、セーフティバンドに取り付けられている安全キャップが樹脂のために軟化し脱落する場合があります。脱落がトラブルとなる想定での用途では取り外しをお願いします。その際には、手を切らないようにご注意ください。
- △ 「安全にご利用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。