

## トヨックスホース専用継手 トヨコネクター一覧〔フェルールタイプ〕

※ トヨコネクタはトヨックスホース専用継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

※ 継手により適合ホースが異なりますので適合ホースはご確認ください。

|                              | 袋ナット式<br><br>RoHS2 | クランプ式<br><br>RoHS2 | 袋ナット式<br><br>RoHS2 | クランプ式<br><br>RoHS2 | 袋ナット式<br><br>RoHS2 | 袋ナット式<br><br>RoHS2 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番                           | TC3-F                                                                                               | TC6-F                                                                                               | TC3-FS                                                                                                | TC6-FS                                                                                                | TCFS                                                                                                  | TC3-FST                                                                                               |
| 材質                           | ステンレス製                                                                                              | ステンレス製                                                                                              | ステンレス製                                                                                                | ステンレス製                                                                                                | ステンレス製                                                                                                | ステンレス製                                                                                                |
| 適合ホースサイズ（内径）                 | 15～25mm                                                                                             | 32～50mm                                                                                             | 9～25mm                                                                                                | 32～50mm                                                                                               | 32～38mm                                                                                               | 12～25mm                                                                                               |
| フェルール規格                      | 1S                                                                                                  | 1.5S,2S                                                                                             | 8A,10A,15A,1S,1.5S                                                                                    | 1.5S,2S                                                                                               | 1.5S                                                                                                  | 10A,15A,1S,1.5S                                                                                       |
| 液だまり防止                       | ◎                                                                                                   | ◎                                                                                                   | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     |
| 漏れ抜け防止                       | ◎                                                                                                   | ◎                                                                                                   | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     |
| 取り付け作業性<br>※ 部品点数、挿入性、作業標準化比 | ◎                                                                                                   | ○                                                                                                   | ◎                                                                                                     | ○                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     |
| 再使用（一部部品交換要）                 | ◎                                                                                                   | ◎                                                                                                   | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     | ◎                                                                                                     |
| 注意事項                         | トヨシリコンシリーズ不可                                                                                        | トヨシリコンシリーズ不可                                                                                        | トヨシリコンシリーズ専用<br>（ホース品番：TSI,TSIS,HTSI）                                                                 | トヨシリコンシリーズ専用<br>（ホース品番：TSI,TSIS,HTSI）                                                                 | トヨシリコンシリーズ専用<br>※ トヨシリコン S2 除く                                                                        | フッソサーモ 100C 専用                                                                                        |
| 販売価格（税別）<br>25Φ/32Φ（個 / 円）   | ¥18,808                                                                                             | ¥17,279<br>（32Φ）                                                                                    | ¥28,694                                                                                               | ¥32,966<br>（32Φ）                                                                                      | ¥56,569<br>（32Φ）                                                                                      | ¥56,989                                                                                               |

※ 販売価格は最新の情報をご確認ください。