

SAMSONGCASTER クッションキャスター スプリング ストローク値

参考資料

L/C	YELLOW (MAX : 128kg)		BLUE (MAX : 216kg)		RED (MAX : 320 kg)		GREEN (MAX : 480 kg)		BROWN (MAX : 640 kg)	
	緩衝量(mm)	縮む量(mm)	緩衝量(mm)	縮む量(mm)	緩衝量(mm)	縮む量(mm)	緩衝量(mm)	縮む量(mm)	緩衝量(mm)	縮む量(mm)
100Kgf	7.2	10.5	3.77	3.32	2.72	3.24	0.3	1.07	0.24	1.03
125Kgf	9.26	13.5	4.95	4.21	3.54	3.35	0.6	1.26	0.39	1.23
150Kgf	11.15	15.9	6.5	5.12	4.4	4.36	0.85	1.53	0.51	1.49
175Kgf	MAX		7.38	5.94	5.16	5.3	1.02	1.87	0.74	1.77
200Kgf			8.3	6.63	5.8	6.1	1.31	2.24	1.01	2.1
225Kgf			9.55	7.41	6.4	7	1.58	2.61	1.31	2.43
250Kgf			9.9	8.14	7.05	7.9	1.88	2.98	1.65	2.78
275Kgf			MAX		7.62	8.7	2.16	3.34	1.99	3.12
300Kgf					8.2	9.54	2.44	3.7	2.4	3.48
325Kgf					8.8	10.32	2.81	4.04	2.78	3.81
350Kgf					9.11	10.64	3.3	4.7	3.15	4.14
400Kgf					MAX		4.21	5.06	4.01	4.81
450Kgf							5.19	5.78	4.72	5.45
500Kgf							MAX		5.4	6.04
550Kgf									6.02	6.63
600Kgf									6.87	7.24
650Kgf									7.34	7.95

*スプリング係数がMAX荷重に至るとストローク変化はありません。