



PELICOATING S

特徴

ペリコーティングSは特殊添加剤を配合した常温硬化型のコーティング剤です。
セメント、コンクリートノロ、泥、水、塗料、煤煙、オイルスラッジ等の固着を防止し作業環境を改善します。作業後の洗浄が容易になり部材の傷みを軽減します。また、撥水性、撥油性を有するので屋外構造物の腐食を防止します

- 膜に柔軟性があり、ゴム等伸縮する箇所に使用しても膜が破壊されにくく効果を持続します。
- 撥油効果があり潤滑油、金属加工油が付着する箇所での使用も可能です。
- 硬化後の膜は耐熱性(300℃)があり、高温部での使用も可能です。

外 観	無色透明液体
成 分	特殊化合物
	炭化水素溶剤
対象材料	ゴム、金属、樹脂、木材 等
金型温度	常温（3時間以上乾燥）～300℃以上

使用方法

使用前に塗布面の汚れを洗剤や溶剤で確実に除去して下さい。初回は2度塗りをする
と更に効果を発揮します。

エアゾール又は原液を刷毛塗り、エアガンで塗布して下さい。

1リットルで約10㎡～20㎡、エアゾール1本で3㎡～5㎡塗布できます。

塗布後3時間経過後から作業開始できます



撥水性



耐有機溶剤性



耐油性



耐マジック性