



給水用鉛カットコアリングバルブ

本体材料：CAC406

圧力単位：MPa

品 種	ゲートバルブ							埋設用ゲート			スイングチェック		Y 形ストレーナ																						
ク ラ ス	5K							10K																											
外 観 形 状	日本水道協会認証登録品  JV 5							日本水道協会認証登録品  JV 5							分棒非上昇式 JV 5 本体材料：CAC911  日本水道協会認証登録品							JV 5 本体材料：CAC902  日本水道協会認証登録品							JV 5 本体材料：CAC902  日本水道協会認証登録品						
製品記号	5G-CN							10G-CN							10MG-CN							10C-CN							10YT-CN						
呼 び 径	L		H		D			L		H		D			L		H		D			L		H		L		H							
1/2 ^B 15 ^A	63	134.5	55			64	135.5	55			68	95	70			79	39	70			79	39	80			49									
3/4	70	152	63			72	159	70			74	103	70			90	46.5	70			90	46.5	100			58									
1	80	177.5	70			83	189	80			85	113	70			105	53	70			105	53	115			71									
1 1/4	84	213	80			84	217	90			96	168	100			119	63	100			119	63	135			82									
1 1/2	85	241.5	90			85	251	100			101	183	100			131	72.5	100			131	72.5	160			98									
2	100	291.5	110			100	303	110			117	202	112			153	86	112			153	86	195			120									
最高許容圧力	40℃以下 0.7							40℃以下 1.0																											
備考															・標準品のスクリーンは 40 メッシュです。 特殊メッシュ仕様 (P26)																				

国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」の規定に適合します。 日水協検査証印付品をお求めの場合はお問い合わせください。

品 種		ロングネックボールバルブ				ハンマレスチェック		
ク ラ ス		10K				10K		
外 観 形 状	日本水道協会認証登録品	レバーハンドル JV 5	樹脂ハンドル JV 5		JV 5			
		 スタンダードボア	 スタンダードボア	 (衝撃吸収式)				
製品記号		VLCSN		VLPTCSN		HC-CN		
呼 び 径	L	H	D	L	H	D	L	
1/2 ^B 15 ^A	60	77	85	60	77	75		
3/4	20	66.5	80	85	66.5	80	75	78
1	25	81	85.5	115	81	85.5	95	90
1 1/4	32	90.5	98	115	90.5	98	95	
1 1/2	40	98	103.5	115	98	103.5	95	
2	50	117	111.5	130	117	113.5	120	
最高許容圧力	40℃以下 1.0						40℃以下 1.0	
備 考	・ ボール材料：SUS304							

国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」の規定に適合します。 日水協検査証印付品をお求めの場合はお問い合わせください。

ヤマトコアリングバルブ

当社では赤水を防止するため、JFE 継手（株）と技術提携を行ない、同社の管端コアをインサートした『ヤマト コアリングバルブ』を発売し、ライニング鋼管の管端面の腐食を低減することでニーズにお応えしています。

赤水をストップ

コアリングバルブにインサートされた管端コアでライニング鋼管を包むため、鋼管の端面と水が直接接することがなく腐食・赤水の発生を防止します。

Oリング付管端コアを採用

鋼管内径は製造公差上の大小があります。そこで管内径とコアの外径との隙間を極力少なくし、水の浸入を防止するリップ方式に加え、Oリングによるバックアップという二重シール構造をとっておりますので、経年的な発錆防止に優れた効果を発揮します。

優れた施工性

『ヤマトコアリングバルブ』はコア内蔵形ですので、鋼管にコアを挿入する必要がなく、施工が簡単です。

ねじ長さに配慮

『ヤマトコアリングバルブ』はねじ長さを長くし、また基準径の位置のバラツキもシビアに管理していますので、鋼管のねじが JIS 公差の範囲内であれば奥につき当ることはありません。



給湯用鉛カットコアリングバルブ

本体材料：CAC406

圧力単位：MPa

品 種		ゲートバルブ			スイングチェックバルブ			Y 形ストレーナ		ロングネックボールバルブ							
ク ラ ス		5K			10K			10K		10K							
外 観 形 状		JV 5 			JV 5 			JV 5 		JV 5 本体材料：CAC902 		JV 5 			JV 5 		
		日本水道協会認証登録品			日本水道協会認証登録品			日本水道協会認証登録品		日本水道協会認証登録品			日本水道協会認証登録品				
製品記号		5G-HN			10G-HN			10C-HN		10YT-HN		VLHSN			VLPTHSN		
呼 び 径		L	H	D	L	H	D	L	H	L	H	L	H	D	L	H	D
1/2 ^B	15 ^A	63	134.5	55	64	135.5	55	79	39	80	49	60	77	85	60	77	75
3/4	20	70	152	63	72	159	70	90	46.5	100	58	66.5	80	85	66.5	80	75
1	25	80	177.5	70	83	189	80	105	53	115	71	81	85.5	115	81	85.5	95
1 1/4	32	84	213	80	84	217	90	119	63	135	82	90.5	98	115	90.5	98	95
1 1/2	40	85	241.5	90	85	251	100	131	72.5	160	98	98	103.5	115	98	103.5	95
2	50	100	291.5	110	100	303	110	153	86	195	120	117	111.5	130	117	113.5	120
最高許容圧力		85℃以下 0.7			85℃以下 1.0							85℃以下 1.0					
備 考									・標準品のスクリーンは 40 メッシュです。 特殊 メッシュ仕様 (P26)		・ボール材料：SUS304						

国土交通省「公共建築工事標準仕様書・機械設備工事編」の規定に適合します。 日水協検査証印付品をお求めの場合はお問い合わせください。

●コアリングバルブの識別

ライニング鋼管の種類	ハンドル色	銘板又はラベルの名称
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	水色	塩ビ・ポリ粉兼用
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	赤	耐熱塩ビ鋼管用

