

タックシート下地用プライマー ＜No. 8002N＞ JIS F☆☆☆☆

用 途

タックシート(塩ビ系粘着シート)の下地用プライマー

特 長

各種下地に対応できる汎用プライマーです。
吸い込みが激しい下地に適しており、一液タイプで作業性も良好です。

性 状

主成分	クロロプレンゴム
外 観	黄色液
使用溶剤	シクロヘキサン、アセトン、MEK 等
粘 度	約 300 mPa・s
不揮発分	約 25 %

使用方法

標準使用方法： 専用希釈剤 NTエコシンナー で2～3 倍に希釈して下さい。
ロール刷毛又は刷毛で下地に塗布し、乾燥後タックシートを貼り付けて下さい。
適応下地： 石こうボード・ケイカル板・石綿ストレート・ベニア・MDF など
標準塗布量： 10～15m² /L
標準乾燥時間： 15～60 分間(塗布量や作業環境により調整して下さい)

荷 姿

18L 石油缶

注意事項

- ・可燃性溶剤を使用していますので、取り扱い時は火気厳禁です。
- ・直射日光や雨水を避けて、換気の良い5～35℃の所で保管して下さい。
- ・一度開封した製品は、必ず密栓して下さい。
- ・開封後はなるべく早く使い切して下さい。
- ・ご使用に際しましては、直接皮膚に付かない様にして下さい。
- ・その他のご使用上の注意に関しては、SDS をご参照下さい。

20.12.21 建_8002N_JIS_G-06



ノーテープ工業株式会社

本社営業部
TEL (072) 992-0781
FAX (072) 992-0543

東京支店
TEL (03) 5246-4666
FAX (03) 5246-4606

〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号
TEL (072) 992-0131 FAX (072) 992-1513
神戸営業所
TEL (078) 643-1155
FAX (078) 643-1156