暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」 サンデーペイント



うすめる時は

イエロー

4906754 281190

グリーン 4906754 281206 グレー

4906754 281213

※印刷ですので実際の色とは異なります。

■塗り面積:約2~3 m<sup>2</sup>

■乾燥時間:(20℃) 指触:約30分、半硬化:約1時間

(冬期)指触:約40分、半硬化:約2時間

美しいパターンが 簡単に塗装できます

専用パターンシート

別売



丸パターン:4906754281367 亀甲パターン: 4906754281350


材質:塩ビ

95mm×95mm 5枚入

## 塗装方法




塗装する面の油分、汚れ、ゴミな どを取り除きます。



お好みのパターンになるようにマ スキングします。このとき専用の パターンシートを使うと手軽に 模様が作れます。塗料が付くと困る 場所にはマスキングテープなどで 養牛しておきます。




必要に応じて下塗りした後、ゴムへ ラ、ハケ、ローラーなどでパターンが 完全に隠れるように、塗料を平滑に 塗り広げます。厚塗りし過ぎると、ひ び割れが起きるのでご注意ください。



パターンシートをはがさずに 一晩以上乾燥させます。



マスキングテープ、パターンシー トを破れないようにゆっくりとは がします。



パターン部分だけが残ります。

大日本塗料グループ

台 2022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877

□関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165

社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料㈱内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751 □名古屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248

□大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576