



製品情報の
詳細はコチラ

12V/24Vバッテリー専用 DC12V/24V 25A 充電器 DX

自動で回復充電 バッテリー長持ち

バイクから農機・船舶・トラックまで
対応の最上位モデル

軽自動車からトラック、農業機械や建設機械など、
幅広い電流値で充電できる

- 充電ムラを解消するメンテナンスモードを搭載
- 液晶表示でわかりやすい
- コード、ケーブル類を本体にスッキリ収納

- リン酸鉄リチウムイオン
バッテリー対応
- リバイブ充電機能
- アイドリングストップ車用
バッテリー対応
- セルスタート補助機能
- サルフェーション除去
(パルス充電)機能



充電できるバッテリーの種類・仕様

電圧：DC12V / DC24V (鉛バッテリー / リン酸鉄リチウムイオンバッテリー) バッテリー容量：20Ah~250Ah (5時間率容量)

バッテリーの種類	タイプ	モード	出力電圧		設定可能な出力電流値	
			DC12V / リン酸鉄	DC24V / リン酸鉄	DC12V / リン酸鉄	DC24V / リン酸鉄
オープン(開放型)バッテリー	バッテリーの上面にある液口栓(バッテリー液を補充する穴の栓)を開けることができるタイプ	MOTOR CYCLE	DC 14.3V	DC 28.6V	0.8A	
シールド(密閉型)バッテリー	バッテリー液の補充が不要のタイプ	STD	DC 14.3V	DC 28.6V		
アイドリングストップ車用バッテリー	アイドリングストップ車専用のバッテリー	ISS	DC 15.7V	DC 31.4V	2 A	12A
AGM(ドライセル)バッテリー	完全密閉されており縦横自由に搭載可能で2つに割っても電解液がこぼれないタイプ	AGM	DC 14.8V	DC 29.6V	6 A	12A
ディープサイクルバッテリー	繰り返し充放電に優れたタイプ(※1)	DEEP	DC 15.3V	DC 30.6V	12A	25A
LiFePO4バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池(4セル、8セル直列、BMS内蔵タイプが必須)	Li-ion	DC 14.2V	DC 28.4V		

※1: バッテリーの種類によっては約80%の充電になる場合があります。詳しくはバッテリーメーカーへお問い合わせください。



コードを
出し入れしやすい
蓋付き収納

12/24V
バッテリー対応

対応例



充電電流

0.8A / 2A / 6A / 12A / 25A

- 2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
- アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
- バイク・軽自動車・普通乗用車・トラック・農機・建設機械等のバッテリーに最適
- 12V/24Vを自動で認識
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- バッテリー活性化機能搭載
- セルスタート(エンジン始動補助)機能付
- リバイブモードを搭載(端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
- 電流/電圧/容量/各種エラー内容をLCD表示
- バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能
- オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGM/バッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 5種類の保護機能で安全・安心
- コード、ケーブル類を本体に収納できます。

入力: AC100V

電気用品安全法 適合品

※本製品は、電気用品安全法に適合しています。

仕様	入力電圧	AC100V 50/60Hz	使用環境温度	0°C~40°C
	出力電圧	[DC12V(バッテリー)] ・STD: DC14.3V(MOTOR CYCLE含む) ・AGM: DC14.8V ・Li-ion: DC14.2V ・DEEP: DC15.3V	適合バッテリー 適合バッテリー 適合バッテリー	適合バッテリー DC12V/24V 鉛/バッテリー 12.8V/25.6V LiFePO4
		[DC24V(バッテリー)] ・STD: DC28.6V ・AGM: DC29.6V ・Li-ion: DC28.4V ・DEEP: DC30.6V		自動車等: 20Ah~250Ah(5時間率容量) 原付/バイク: 2Ah~30Ah(10時間率容量)
	出力電流	[DC12V(バッテリー)] 0.8A/2A/6A/12A/25A [DC24V(バッテリー)] 12A	本体サイズ	235(W)×154(D)×207(H)mm
最大35A(セルスタート補助機能時)		質量	約2.1kg	
消費電力	最大700W以下	充電ケーブル長	約1.8m	
		充電ケーブル長	約2.0m	
		電源コード長	約1.8m	

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2740	12V/24Vバッテリー専用 DC12V/24V 25A 充電器 DX	237×160×215	4960169027408	14960169027405	4