

【テーブルリフト特注仕様選択ツール】

選択リスト

■チビちゃんXシリーズ	荷重（k g）：	100～750	
	テーブル寸法（mm）：幅	460～718	
	テーブル寸法（mm）：長さ	650～1110	
	電源	単相100V・三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW・足踏式	
	最低高さ（mm）	131～235	
	最高高さ（mm）	530～1405	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	400～1405	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	131～235	

※足踏式には上下限リミットスイッチは取付けることができないため対象外となります

選択リスト

■ミニXシリーズ	荷重（k g）：	200～500	
	テーブル寸法（mm）：幅	230～1000	
	テーブル寸法（mm）：長さ	800～1700	
	電源	単相100V・三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW	
	最低高さ（mm）	80～150	
	最高高さ（mm）	580～1150	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	250～1150	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	80～150	

選択リスト

■NX(1t)シリーズ	荷重（k g）：	1000	
	テーブル寸法（mm）：幅	400～1200	
	テーブル寸法（mm）：長さ	850～2200	
	電源	三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW	
	最低高さ（mm）	155～326	
	最高高さ（mm）	555～1510	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	355～1510	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	155～326	

※テーブル最低：高さ位置(EL100は回転台上面)となります

選択リスト

■1トン2段シリーズ	荷重（k g）：	1000	
	テーブル寸法（mm）：幅	600～1400	
	テーブル寸法（mm）：長さ	800～2050	
	電源	三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW	
	最低高さ（mm）	255～356	
	最高高さ（mm）	1155～2756	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	655～2756	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	255～360	

選択リスト

■2トンシリーズ	荷重（k g）：	2000	
	テーブル寸法（mm）：幅	700～1200	
	テーブル寸法（mm）：長さ	800～2050	
	電源	三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW	
	最低高さ（mm）	200～252	
	最高高さ（mm）	1000～1502	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	400～1502	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	200～252	

選択リスト

■3トンシリーズ	荷重（k g）：	3000	
	テーブル寸法（mm）：幅	700～1200	
	テーブル寸法（mm）：長さ	1300～2200	
	電源	三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW	
	最低高さ（mm）	235～280	
	最高高さ（mm）	1035～1530	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	435～1530	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	235～280	

選択リスト

■スーパーローリフトシリーズ	荷重（k g）：	250～3000	
	テーブル寸法（mm）：幅	518～1200	
	テーブル寸法（mm）：長さ	810～2200	
	電源	単相100V・三相200V	
	操作方法	押釦SW・フットSW	
	最低高さ（mm）	59～134	
	最高高さ（mm）	592～995	
	上限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	200～976	
	下限リミットスイッチ調整可能高さ(mm)	59～134	