

ニルフィスク Tシリーズ

カスタマイズで多様なニーズに対応

三相200V 産業用バキュームクリーナー



金属・自動車・建設・コンクリート・産廃から、 食品・製薬まであらゆる業界のニーズに対応

Tシリーズは、生産・処理施設等で発生する様々な粉塵、切削屑、切削油、スラッジを強力なバキュームで効率的に回収し、生産性向上によるコスト削減に加え、作業環境を改善します。2.2～6.3 kWの3モデルから、ニーズに合わせて最適なマシンをお選びいただけます。

- ・ 金属チップ・粉塵から液体の回収まで、ウェット&ドライ対応。
- ・ 24時間連続運転可能、局所集塵装置としてもご使用いただけます。
- ・ ドライ粉塵に適した各種メインフィルター（耐熱、静電対策、PTFEなど）が選べます。
- ・ HEPAフィルター（吸気側）をオプションで装着可能。0.18ミクロンの粉塵を99.995%捕集します。
- ・ 豊富なアクセサリーとオプションを用意し、用途に応じたカスタマイズが可能です。



バキュームゲージ



アクセサリートレイ



ホース & ノズル
アクセサリーキット

耐油、静電対策など用途に応じて
豊富なアクセサリーをご用意

手動フィルターシェーカー



STAR Filter



メインフィルター

液体回収用オプション



リキッドセンサー

回収した液体が
いっぱいになると
モーターを停止

HEPA Filter

0.18μ 99.995%捕集



吸気側HEPAフィルター
(オプション)

粉塵回収用オプション



Longopac®

ロングパックシステム

粉体に触れることなく専用の
プラスチックバッグに回収



型式		T22		T40W		T63	
定格電圧(周波数)	V(Hz)	200(50/60)					
消費電力(50/60Hz)	kW	2.2	2.55	5.5	6.3	5.5	6.3
最大静圧	kPa	21	20	24	21	42	44
最大風量	m³/min	5.0	6.0	7.8	9.8	5.1	6.5
	L/sec	83	100	130	163	86	108
騒音レベル (ISO3744)	dB(A)	68		72		70	74
メインフィルター面積	cm²	19,500		19,500		19,500	
タンク容量	L	100		100		50	
サイズ LxWxH	cm	113x60x153		113x60x153		114x63x124	
重量	kg	114		139		147	

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL 045-548-2571 FAX 045-473-2511
サービスセンター TEL 045-548-2514 FAX 045-548-2519



2019/02