

フィッシャー ラインアップ カタログ

外断熱材用ファスニング (新 DHM、新 DTM)

	製品名	品番	ドリル径 [mm]	最小穿孔深さ [mm]	ファスニング全長 [mm]	最大取付物厚さ [mm]	小箱入り数 [個]	
DHM  ● メタル製 (溶融亜鉛めっき、ステンレス) ● ディスク外径 35 mm ● 打込み式	DHM 40 fvz	536253	8	50	80	10~40	250	
	DHM 70 fvz	536254	8	50	110	40~70	250	
	DHM 100 fvz	536256	8	50	140	70~100	250	
	DHM 130 fvz	536257	8	50	170	100~130	250	
	DHM 160 fvz	536258	8	50	200	130~160	250	
	DHM 210 fvz	536259	8	50	250	170~210	125	
DTM  ● ディスク外径 80 mm 内径 11 mm	DHM 260 fvz	536260	8	50	300	220~260	125	
	DHM 40 A2	536262	8	50	80	10~40	250	
	DHM 70 A2	536264	8	50	110	40~70	250	
	DHM 100 A2	536265	8	50	140	70~100	250	
	DHM 130 A2	536266	8	50	170	100~130	250	
	DHM 160 A2	536267	8	50	200	130~160	250	
DTM ADK  ● プラスチック製 (例 白色)	DHM 210 A2	536268	8	50	250	170~210	125	
	DHM 260 A2	536269	8	50	300	220~260	125	
	DTM 80 fvz	536261	断熱材保持メタルワッシャー 溶融亜鉛めっき					250
	DTM 80 A2	535271	断熱材保持メタルワッシャー ステンレス					250
	DHM ADK-W	013330	白色 カバー外径 37 mm					250
DHM ADK-GR	046843	灰色 カバー外径 37 mm					250	
DHM ADK-BG	046844	ベージュ色 カバー外径 37 mm					250	

- ※ 普通コンクリート、緻密な石材、レンガ、多孔レンガ、ALC 用
- ※ fvz = 溶融亜鉛めっき、A2 = ステンレス SUS304 相当
- ※ 切粉は除去 ※ DHM 有効埋込み深さ = 40 mm

荷重 (引張)

DHM 	許容引張荷重 N _{rec} [kN]
普通コンクリート Fc 20 N/mm ²	0.25
緻密レンガ Mz 12	0.25
緻密ケイ灰レンガ KS 12	0.25
欧州製 ALC PB2, PP2 (G2)	0.10

- ※ 荷重は諸条件により変化します。
- ※ 許容荷重は最大荷重に安全係数等を考慮した値です。
- ※ 欧州製レンガ
- ※ PB2, PP2 (G2): 強度 2.5 N/mm² 以上
欧州製 ALC には穿孔は無しで打設。

- ※ 上記に記載されている全ての荷重は、アンカー距離・ヘリあき距離等の影響が無い場合でファスニング 1 箇所当りの値です。
- ※ 実際に使用される断熱材にて予め取付け確認が必要です。



輸入元・販売元 : フィッシャー・ジャパン株式会社
 〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-4-15 清新九段ビル 3F
 TEL : 03-3263-4491 FAX : 03-6272-9935
 www.fischerjapan.co.jp

fischer 
 innovative solutions