

油すべりに強い 耐切創手袋

耐切創用ニトリル背抜き手袋

ACTIVGRIP®
—ADVANCE— **KEV-S** —

ISO
カットレベル **D**

ISO カットレベル					
A	B	C	D	E	F
弱い					強い

カットレベル **D**

EN388:2016
+A1:2018



4331D

15ゲージ編手にはケブラー®繊維とステンレススチール繊維の混合糸を採用し、作業性の良い薄手でありながらISOカットレベルDの耐切創性能を保持。

耐摩耗性も最高レベルの4を獲得し、高い耐久性を実現。

耐熱性能を兼備

EN407:
2020



X2XXXX


欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し15秒までの耐熱性能を保持。

記載している耐熱性能は手のひら部分の参考値であり、保証値ではありません。作業環境により異なりますのでご注意ください。手袋は熱傷のリスクを完全に排除するものではありません。また、火を直接触らないでください。

優れたオイルグリップ

手のひら側のコーティング部は、油に濡れても滑りにくい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工。ダブルコーティングの仕様で油の浸透も防止。

油すべりを抑制



吸着効果を発揮するMF

油や水の浸透防止



発泡コート

MF Wコート

ニオイを防ぐ

いやなニオイや菌の増殖を抑える、サニタイズ抗菌抑臭加工。



発注単位 1 双 耐切創手袋 “ActivGripAdvance KEV-S” RoHS2

発注コード	品番	税抜価格 (1 双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)
567-4240	591S-7S	¥1,280	イエロー	7/S	23.0	16.4	7.0	12
567-4214	591S-8M	¥1,280	イエロー	8/M	24.0	16.6	7.4	12
567-4276	591S-9L	¥1,280	イエロー	9/L	25.0	18.0	7.7	12
567-4209	591S-10XL	¥1,280	イエロー	10/XL	26.0	20.4	7.9	12

仕様

- ・15ゲージ編
- ・耐切創レベル:3/D(EN388:2016)
- ・耐接触熱レベル:2※250℃/15秒

材質

【繊維部】

アラミド繊維(ケブラー®繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)

【すべり止め部】

ニトリルゴム

12 双入

発注単位 1 袋 耐切創手袋 “ActivGripAdvance KEV-S” (12 双入) RoHS2

発注コード	品番	税抜価格 (1 袋)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (袋)
567-4273	591S-12P-7S	¥14,903	イエロー	7/S	23.0	16.4	7.0	6
567-5769	591S-12P-8M	¥14,903	イエロー	8/M	24.0	16.6	7.4	6
567-5786	591S-12P-9L	¥14,903	イエロー	9/L	25.0	18.0	7.7	6
567-4291	591S-12P-10XL	¥14,903	イエロー	10/XL	26.0	20.4	7.9	6

1 双あたり目安単価 ¥1,242

※掲載内容は2026年9月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

・商品のご利用は下記の販売店へ

TOWA 株式会社 **東和コーポレーション**

本社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 227 番地
札幌営業所 〒063-0811 札幌市西区琴似 1 条 3 丁目 3-22 ことばセンタービル 8F
東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 4-3 フジスター小伝馬町ビル 8F
名古屋営業所 〒465-0095 愛知県名古屋市中東区高社 1 丁目 263 番地一社中央ビル 402 号室
大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F
福岡営業所 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町 227 番地

TEL.0942-32-8355
TEL.011-612-8810
TEL.03-5645-7072
TEL.052-769-6241
TEL.06-6252-2185
TEL.0942-33-0048