

■ カムロック 633シリーズ アダプター オネジ 規格

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)							個	価格 円/個
		インチ	ミリ	D	E	F	H	L	M			
アルミ合金製  <p>本体材質 / ADC12 (一部を除く)                      ※ 4"以下はダイカストになります。                      ※ 1/2"アダプターは 3/4"カプラーに接続できます。                      ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。</p>	633-FB 1/2AL	1/2"	15	14		35	32	59	16	54		
	633-FB 3/4AL	3/4"	20	18		35	32	59	16	54		
	633-FB 1AL	1"	25	22		41	37	73	18	42		
	633-FB 1-1/4AL	1-1/4"	32	29		48	45	82	21	30		
	633-FB 1-1/2AL	1-1/2"	40	35		59	53	85	21	20		
	633-FB 2AL	2"	50	45		68	63	95	25	20		
	633-FB 2-1/2AL	2-1/2"	65	53		84	76	102	29	12		
	633-FB 3AL	3"	80	70	100	92	106	31	9			
	633-FB 4AL	4"	100	94	129	120	123	37	4			
	633-FB 5AL	5"	125	121	149	146	125	38	4			
	633-FB 6AL	6"	150	149	196	176	127	37	2			
	633-FB 8AL	8"	200	203	260	241	169	50	1			
ステンレススチール製  <p>本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)                      ※ 1/2"アダプターは 3/4"カプラーに接続できます。                      ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。</p>	633-FB 1/2SST	1/2"	15	14		35	32	59	16	54		
	633-FB 3/4SST	3/4"	20	20		35	32	59	16	54		
	633-FB 1SST	1"	25	24		41	37	73	18	42		
	633-FB 1-1/4SST	1-1/4"	32	29		48	45	82	21	30		
	633-FB 1-1/2SST	1-1/2"	40	37		59	53	85	21	20		
	633-FB 2SST	2"	50	48		68	63	95	25	20		
	633-FB 2-1/2SST	2-1/2"	65	56		84	76	102	29	12		
	633-FB 3SST	3"	80	73	100	92	106	31	9			
	633-FB 4SST	4"	100	98	129	120	123	37	4			
	633-FB 5SST	5"	125	121	149	146	122	38	4			
633-FB 6SST	6"	150	149	196	176	127	38	2				
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)  <p>本体材質 / PP                      ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。</p>	633-FB 3/4PP	3/4"	20	20	19	42	32	74	20	54		
	633-FB 1PP	1"	25	22	24	51	37	84	20	42		
	633-FB 1-1/2PP	1-1/2"	40	38	38	67	54	92	22	20		
	633-FB 2PP	2"	50	48	48	81	63	104	24	12		
	633-FB 3PP	3"	80	74	72	108	92	130	31	9		
ブロンス製  <p>本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅                      ※ 1/2"アダプターは 3/4"カプラーに接続できます。                      ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。</p>	633-FB 1/2BR	1/2"	15	14		35	32	59	18	54		
	633-FB 3/4BR	3/4"	20	20		35	32	59	17	54		
	633-FB 1BR	1"	25	24		41	37	72	20	42		
	633-FB 1-1/4BR	1-1/4"	32	29		48	45	80	22	30		
	633-FB 1-1/2BR	1-1/2"	40	37		58	53	79	19	20		
	633-FB 2BR	2"	50	46		67	63	90	25	20		
	633-FB 2-1/2BR	2-1/2"	65	56		84	76	102	27	12		
	633-FB 3BR	3"	80	73	99	92	103	28	9			
633-FB 4BR	4"	100	96	129	120	119	32	4				

※ RoHS2修正規制適合品

▲ P.179の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。