■ カムロック 633シリーズ アダプター ダストプラグ規格 ※ 本製品は外部からの異物混入防止の目的のものです。耐圧製品ではありませんので、耐圧での使用はおやめください。

材質		品番	呼び径		寸法(mm)			梱包単位	価格
			インチ	ミリ	Н	L1	L2	個	円/個
アルミ合金製	RoHS2	634-A 3/4AL	1/2" 3/4"	15 20	32	36	26	54	
		634-A 1AL	1"	25	37	46	36	42	
		634-A 1-1/4AL	1-1/4"	32	45	51	41	42	
		634-A 1-1/2AL	1-1/2"	40	53	54	44	30	
		634-A 2AL	2"	50	63	57	47	20	
		634-A 2-1/2AL	2-1/2"	65	76	62	51	12	
		634-A 3AL	3"	80	92	61	51	9	
	本体材質 / ADC12 (一部を除く)	634-A 4AL	4"	100	120	63	53	6	
	※ 4"以下はダイカストになります。※ 1/2"アダプターは 3/4"カプラーに接続できます。	634-A 5AL	5"	125	146	69	55	5	
	※ 1/2"と 3/4"は共用です。	634-A 6AL	6"	150	176	76	60	3	
ステンレススチール製	RoHS2	634-A 3/4SST	1/2" 3/4"	15 20	32	36	26	54	
	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	634-A 1SST	1"	25	37	46	36	42	
		634-A 1-1/4SST	1-1/4"	32	45	51	41	42	
		634-A 1-1/2SST	1-1/2"	40	53	54	44	30	
		634-A 2SST	2"	50	63	57	47	20	
		634-A 2-1/2SST	2-1/2"	65	76	62	51	12	
		634-A 3SST	3"	80	92	62	51	9	
	*	634-A 4SST	4"	100	120	63	53	6	
	本体材質 / SCS14 (SUS316 相当) ※ 1/2"アダプターは 3/4"カプラーに接続できます。	634-A 5SST	5"	125	146	69	55	5	
	※ 1/2"と 3/4"は共用です。	634-A 6SST	6"	150	176	76	60	3	
ポリプロピレン製(RoH52	634-A 1PP	1"	25	37	45	33	42	
		634-A 1-1/2PP	1-1/2"	40	54	55	42	30	
(ガラス繊維入り		634-A 2PP	2"	50	63	59	46	20	
維入り)	★	634-A 3PP	3"	80	92	74	58	9	
ブロンズ製	1'~6'	634-A 3/4BR	1/2" 3/4"	15 20	32	58	26	54	
	φH 3/4	634-A 1BR	1"	25	37	46	33	42	
		634-A 1-1/4BR	1-1/4"	32	45	54	40	42	
		634-A 1-1/2BR	1-1/2"	40	53	57	41	30	
		634-A 2BR	2"	50	63	65	46	20	
		634-A 2-1/2BR	2-1/2"	65	76	62	51	12	
	本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅				92	-	51	9	
	※ 1/2"アダプターは 3/4"カプラーに接続できます。	634-A 3BR	3"	80	-	62			
- ∰ Ro	※ 1/2"と 3/4"は共用です。	634-A 4BR	4"	100	120	65	52	6	

[※] RoHS2修正規制適合品

⚠ P.179の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

継手

袋ナット クランプ式

