

# 工場設備配管用アーム式継手

HYBRID カムロック® 633シリーズ ツインロックタイプ 特許申請済

種 類  
カプラー

継手外れ防止

現場施工可



HYBRID 安全ロック構造 + アームホールド構造の複合

## ■ カムロック 633シリーズ ツインロックタイプ メネジ 規格 ※ ネジはJIS管用テーパネジ (Rc) です。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)								個	価格 円/個
		インチ	ミリ	A	B	C	F	L	M	H1	H2		
アルミ合金製  本体材質 / ADC12	(HYBRID) (RoHS2) 633-DBL 1/2AL	1/2"	15	112	66	41	32	51	15	10	41	30	
	633-DBL 3/4AL	3/4"	20	112	66	41	35	51	15	10	41	30	
	633-DBL 1AL	1"	25	139	76	47	41	62	18	7	46	30	
	633-DBL1-1/4AL	1-1/4"	32	176	85	58	50	69	19	17	58	20	
	633-DBL1-1/2AL	1-1/2"	40	184	93	65	59	72	22	20	66	20	
	633-DBL 2AL	2"	50	193	103	75	69	78	23	24	75	12	
	633-DBL2-1/2AL	2-1/2"	65	205	125	90	84	89	29	32	93	9	
	633-DBL 3AL	3"	80	248	141	108	99	91	30	29	112	6	
	633-DBL 4AL	4"	100	277	169	140	129	98	36	36	140	4	
	ステンレススチール製  本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)	(HYBRID) (RoHS2) 633-DBL 1/2SST	1/2"	15	112	66	41	32	51	15	10	41	30
633-DBL 3/4SST		3/4"	20	112	66	41	35	51	15	10	41	30	
633-DBL 1SST		1"	25	139	76	47	41	62	18	7	46	30	
633-DBL1-1/4SST		1-1/4"	32	176	85	58	48	69	19	17	58	20	
633-DBL1-1/2SST		1-1/2"	40	184	93	65	59	72	21	20	66	20	
633-DBL 2SST		2"	50	193	103	75	69	78	23	24	75	12	
633-DBL2-1/2SST		2-1/2"	65	205	125	90	83	89	29	32	93	9	
633-DBL 3SST		3"	80	248	141	108	99	91	29	29	112	6	
633-DBL 4SST		4"	100	277	169	140	130	95	33	33	140	4	
ポリプロピレン製 (ガラス繊維入り)  本体材質 / PP		(HYBRID) (RoHS2) 633-DBL 1PP	1"	25	139	76	64	51	66	20	9	46	25
	633-DBL 1-1/2PP	1-1/2"	40	181	93	82	68	71	22	4	66	20	
	633-DBL 2PP	2"	50	190	103	94	81	79	20	9	76	12	
ブロンズ製  本体材質 / CAC406 (BC6) 青銅	(HYBRID) 633-DBL 1BR	1"	25	139	76	47	38	62	18	7	46	30	
	633-DBL1-1/4BR	1-1/4"	32	176	85	58	48	69	19	18	58	20	
	633-DBL1-1/2BR	1-1/2"	40	184	93	65	57	72	22	22	66	20	
	633-DBL 2BR	2"	50	193	103	75	70	78	23	25	75	12	
	633-DBL2-1/2BR	2-1/2"	65	205	125	90	83	89	27	33	93	9	
	633-DBL 3BR	3"	80	248	141	108	99	91	30	29	112	6	
	633-DBL 4BR	4"	100	277	169	140	129	94	32	32	140	4	

材質 / カムアーム : SCS14 (SUS316 相当)、スプリング、アーム固定部品、ピン、リング : SUS304、ガスケット : プナ-N (NBR)

※ RoHS2修正規制適合品

△ P.180の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

継手

袋ナット  
クランプ式

加締