



## 薄鋼板締結用 ねじ打ち込み時に切粉がでにくい

### 用途

- 薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の接合に
- 折板の水切り面戸の締結に  
(鋼板厚0.8mmまでの2枚重ね、計1.6mm以内)
- 折板+各種役物の締結に

### 適応板厚

- 薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで
- ステンレス鋼板 合計0.8mmまで



### プレミアムダンバ® ダンバゼロ®

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	薄鋼板	ステンレス鋼板			
6314ZSP	4×14 (14)	8.0	0.8mm 2枚重ね 計1.6mmまで	0.4mm 2枚重ね 計0.8mmまで	1,000	10	67666 0
6319ZSP	4×19 (19)		67667 7				

●材質:SUS410



### プレミアムダンバ ダンバゼロ パッキン付き

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	薄鋼板	ステンレス鋼板			
6316ZPS	4×16 (16)	10.0	0.8mm 2枚重ね 計1.6mmまで	0.4mm 2枚重ね 計0.8mmまで	500	10	67668 4

●ねじ 材質:SUS410

●パッキン 材質:ポリオレフィン系



### プレミアムダンバ シーリング ダンバゼロ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm)		適応板厚		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	薄鋼板	ステンレス鋼板			
6319SZS	4×19 (19)	8.0	0.8mm 2枚重ね 計1.6mmまで	0.4mm 2枚重ね 計0.8mmまで	500	10	67669 1

●ねじ 材質:SUS410

●パッキン付座金 材質:SUS304+EPDM

### ■使用にあたって

- ・C形鋼には使用できません。
- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

## 鉄骨下地用



### プレミアムダンバ パッキンダンバ

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	鋼板	ステンレス鋼板			
6316PSP	4×16 (16)	10.0	6	1.2~3.2mmまで	3.0mmまで	500	10	67661 5
6319PSP	4×19 (19)		9					67662 2
6325PSP	4×25 (25)		15					67663 9

●ねじ 材質:SUS410

●パッキン 材質:ポリオレフィン系



### プレミアムダンバ ディスクヘッド

最低出荷単位 1箱

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	JANコード
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	鋼板	ステンレス鋼板			
63516SD	5×16 (16)	10.0	5	1.6~4.5mmまで	3.0mmまで	700	10	67664 6
63519SD	5×19 (19)		8					67665 3

●材質:SUS410

### ■使用にあたって

- ・ステンレス鋼板に使用される場合も合計板厚が適応板厚以内に納まるようにご使用ください。
- ・本製品をステンレス鋼板に使用される際には、過度な荷重(20kg以上)で押し込まないでください。
- ・荷重が大きすぎる場合、刃先が焼けたりねじ部で焼き付きを起こすことがあります。
- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

\* 製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

## 若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
 TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
 東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
 TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

W202308M

総合カタログ  
(WEB版)



若井産業  
公式チャンネル



Instagram

