



リアルスエード仕様。 本革ならではの 質感と耐久性。

HERITAGE ICONIC JAPAN MODEL

衝撃吸収

JIS T 8101 かかと部分の衝撃エネルギー吸収性クリア

静電

JIS T 8103 静電靴一般のJIS規格相当

EEE相当

安心の幅広設計



GLASS FIBER TOE CAP

グラスファイバー トゥ キャップ
グラスファイバーで強化した
新開発の合成樹脂先芯。
一般的なスチール先芯より軽く、
耐磁性と断熱性を
兼ね備えている。



アーチサポート インソール

土踏まず部分をホールド
するフィット感抜群の
アーチサポート設計。



新開発 アウトソール

独自の溝パターンが
靴全体の柔軟性を高め、
作業環境下やウェットな
状況下で効力を発揮します。



静電気帯電防止

人体に帯電した静電気を
靴底から逃します。

衝撃吸収

かかとへの負担を減少させ、
長時間履いていても疲れにくい。

64.202.0

ICONIC BLACK LOW
アイコニック ブラック ロー



64.203.0

ICONIC GLAY LOW
アイコニック グレー ロー



サイズ

25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0
(cm)

素材

アッパー:天然皮革
ソール:合成底
先芯:グラスファイバー強化合成樹脂

ICONIC 基本性能

		試験結果	JSA A種 基準値
基本性能	耐衝撃性 (mm)	16.7	14.0以上
	耐圧迫性 (mm)	21.2	14.0以上
	表底剥離強度 (N)	369	300以上
甲被 (革)	甲被の厚み (mm)	2.7	1.5以上
	引張強度 (N)	733	120以上
先芯寸法	内部長 (mm)	40	35以上
	後端最後部の高さ (mm)	37	33以上
	底辺の幅 (mm)	8	3以上

		試験結果	JSA A種 基準値
表底	最薄部	5.7	3.0以上
	引張強度 (N/mm ²)	13.3	13.0以上
	伸び (%)	410	300以上
	破断強度 (N/cm)	395	300以上
	体積変化率 (%)	+12	+20以下
付加的性能	かかと部衝撃吸収性 (J)	30	20以上
	静電気帯電防止性 (Ω)	1.9 × 10 ⁷	1.0 × 10 ⁵ ≤ R ≤ 1.0 × 10 ⁸