FlexShaft кө-306 アクセサリーの選び方





適切なアクセサリーを選ぶ

RIDGID®排水管清掃機 FlexShaft®は、効果的にパイプの内壁まで清掃できるように、高速で回転する特別なアクセサリをケーブルに取り付けて使用します。 利用シーンや管材質に適したチェーンノッカーまたはブラシを選択すると、効率的な清掃することが可能です。

清掃および詰まりの解消

メンテナンスおよびリライニング 緊急を要する詰まり


チェーンノッカーを使用すると管内 壁まで清掃できるので、パイプを新 品のように機能させることができ、 それにより追加料金の機会を生み出 します。また、損傷したパイプの場 合には、掘ったり交換したりする代 わりに、リライニングして使用する 詰まりを解消し、水が流れるようにする場合、顧客は大掛かりな清掃による費用を負担したくはありません。そのような場合でも、詰まり箇所のみ清掃することができます。

パイプ壁面の清掃

チェーンノッカー



- 全ての配管に
- 柔らかい詰まりやグリースに



推進ヘッド付き 超硬チェーンノッカー

- 硬質な配管向き
- ウェットティッシュ、 スケール(尿石)、 木の根や柔らかい詰ま り等







ナイロンブラシ

- 強度の弱い配管なども優しく清掃
- チェーンノッカーのセンタリングガ
- イドとしても使用可能 ▶ ライニング加工時の樹脂塗布にも最適
- ・ 清掃時の仕上げ用に。残った細かい汚れを流すことも可能



ナイロンスチールブラシ

- 清掃の他、管内を軽く研磨すること も可能
- リライニング加工前のPVC管や鋳 鉄管の下処理にも使用可能



推進チップ

 推進チップが柔らかい材質の配管 清掃時に、標準チェーンノッカー と組み合わせて、詰まりを貫通さ せていきたい場合に

FlexShaft® K9-306

チェーンノッカーおよびヘッドアクセサリ 一覧表

詰まりの種類、配管径、管の種類に合わせて、 適切なチェーンノッカーやヘッドアクセサリを お選びください。

下表をご参照いただき、ご希望のアクセサリをお選びください。



		К9-306									
		- 上海 : 上海	チェーンノッ		#2/m ≠ W −	プ付きチェー:	ソノッカー	###ヘッド	付き超硬チェー	0	推進
	1										チップ
	が07 [*] 番号 	66618	66623	66628	66633	66638	66643	66648 K9-306 - 3"	66653 K9-306 - 4"	66658 K9-306 - 6"	71858 K9-306
	仕様	K9-306 3"	K9-306 4"	K9-306 6"	K9-306 3" 超硬	K9-306 4" 超硬	K9-306 6" 超硬			M9-300-0 推進・超硬	
	推奨配管径	3"- 4" (80-100 mm)	4"-5" (100-125 mm)	5"- 6" (125-150 mm)	3"- 4" (80-100 mm)	4"-5" (100-125 mm)	5"- 6" (125-150 mm)	3"- 4" (80-100 mm)	4"-5" (100- 125 mm)	5"- 6" (125-150 mm)	6" (150 mm)
	銅管				\odot	⊘	⊗	⊘		∅	⊗
	亜鉛メッキ管				0	⊘	⊘	⊘			⊘
	鋳鉄管				0	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
管の種類	樹脂管(PVC管)	⊘	0	(⊗
艶の	樹脂管(ABS管)	⊘	0	0							⊘
	波状管	⊘	0	0							⊘
	陶管	⊘	0	⊘							⊘
	グリース	⊘	⊘	(O	⊘	Ø			Ø	Ø	
重類	柔らかい詰まり	⊘	⊘	(⊘					Ø	
詰まりの種類	スケール、 尿石				⊘	9	⊘			∅	
掘					⊘		⊘		∅	0	
	ウェットティッシュなど								∅	0	∅
	標準付属品		⊘								

本資料に掲載のアクセサリーは全て個別購入可能です。





FlexShaft® K9-306

ブラシおよびヘッドアクセサリー覧表

詰まりの種類、配管径、管の種類に合わせて、 適切なブラシアクセサリをお選びください。

K9-306

K9-306













ナイロンブラシ

ナイロンスチールブラシ

				7102722					
順			■ チェーンノッカー	触度の弱い配管なども のセンタリングガイド 寺の樹脂塗布にも最適	としても使用可能	■ 清掃の他、管内を軽く研磨することも可能 ■ リライニング加工前のPVC管や鋳鉄管の下処理にも使用可能			
	がぴ゚番号		68958	68963	68968	68988	68993	68998	
	推奨配管径(インチ/ミリ)		3" (75 mm)	4" (100 mm)	6" (150 mm)	3" (75 mm)	4" (100 mm)	6" (150 mm)	
		銅管		\odot		⊗			
Ţ		亜鉛メッキ管		\odot		⊗			
対応するブラシアクセサリー	一	鋳鉄管		⊘		⊗			
041		樹脂管(PVC管)		\odot		⊗			
753	大 大 大 大 大 大 大 大 大 大			\odot		⊙			
<u>5</u> € 5	細	波状管		⊘					
抸		陶管		⊘					
		磁器製品	⊘						
	ブラシ径 (インチ/ミリ)		3" (75 mm)	4" (105 mm)*	6" (155 mm)*	3" (75 mm)	4" (105 mm)*	6" (155 mm)*	
	ケーブル径 (ミリ)		10	10	10	10	10	10	
対応する プラシ固定リング	がぴ゛番号			68928		68928			

*4インチおよび6インチのナイロンスチールプラシは、管内壁まで清掃できるように管サイズより長い糸が付属しております。



