

新製品のご提案

無線

日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。

子機5台
設定可能

アラーム機能付
(親機のみ)

親機

子機

スタンド付

品 名		
ワイヤレス温度計 A		
品 番	品 名	標準小売価格
73441	最高・最低 隔測式ツインプローブ 外部アンテナ型	17,500円(税別)
73442	子機 外部アンテナ型	8,600円(税別)
JANコード	最高・最低 隔測式ツインプローブ 外部アンテナ型	4 960910 734418
	子機 外部アンテナ型	4 960910 734425

特 長

高感度タイプ

アンテナを外部に出すことで通信感度が向上しました。



※外部アンテナ部に防水性能はありません。



離れた場所の温度が分かる


150m*内にある子機の現在温度、最高温度、最低温度を親機で受信し、確認できます。



※親機と子機を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で高さ1.5mに設置した際、通信可能な最大距離は150mですが、親機と子機の間に遮蔽物があったり、周囲(地面を含む)に電波を阻害するような建物があると通信可能な距離が著しく低下する場合があります。

単体で使用可能

親機、子機共に温度の測定、確認が可能です。



仕 様

パッケージ

73441
台紙+スリーブ
250×230×38mm



73442
台紙+スリーブ
250×145×38mm



	親機	子機	電池寿命	約6ヶ月*3	約6ヶ月
測定範囲	-5~50℃	-40~90℃			
精 度	0~50℃: ±1℃ それ以外: ±2℃		材 質	本体: ABS樹脂 液晶カバー: ポリカーボネート樹脂 液晶: ガラス	本体: ABS樹脂 液晶カバー: ポリカーボネート樹脂 液晶: ガラス
最小表示	0.1℃				温度センサー: ステンレス、 塩化ビニル樹脂
使用温度	-5~50℃				
無線設備の種別	-	特定小電力機器	コード本数	-	2本
使用電波周波数	-	約313.625MHz	プローブサイズ	-	温度センサー部: φ5×50mm コード長: 3m
通信距離	-	最大150m(見通し距離*1)	本体サイズ	175×85×28mm	155×86×35mm
防水構造	-	本体: - 温度センサー部: IPX7*2	製品質量	180g(電池含)	220g(電池含)
電 源	単4アルカリ乾電池 4本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	単4アルカリ乾電池 3本			

※1 見通し距離とは親機と子機を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な距離です。(高さ1.5mに設置した状態で性能を確認しています。)親機と子機の間に遮蔽物があったり、アンテナの近くに電波に影響をおよぼすもの(金属製やコンクリート製の物体や地面)があると通信可能な距離が著しく低下することがあります。

※2 IPX7 防水性能: 一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

※3 アラーム機能を使用し、ブザーが鳴ることによって電池寿命が短くなる場合があります。

入数: 5

シンワ 測定株式会社
www.shinwasokutei.co.jp



ISO9001
認 証
JQA-3160

製品の仕様外観は予告なしに変更することがあります。
また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。