チェーンノッカー

カタログ番号	適応機種	品名	仕様	推奨配管径	質量 kg
64293	K9-102B（φ6mmケーブル）	標準チェーンノッカー 40mm	シングルチェーン	32-40mm	0.1
64298		標準チェーンノッカー 50mm	ダブルチェーン	40-50mm	0.1
64283		超硬チップ付きチェーンノッカー 40mm	シングルチェーン	32-40mm	0.1
64288		超硬チップ付きチェーンノッカー 50mm	ダブルチェーン	40-50mm	0.1
66568		推進ヘッド付き超硬チェーンノッカー 40mm	シングルチェーン	32-40mm	0.1
66573		推進ヘッド付き超硬チェーンノッカー 50mm	ダブルチェーン	40-50mm	0.1
64323	K9-204B（φ8mmケーブル）	標準チェーンノッカー 50mm	ダブルチェーン	50mm	0.1
64328		標準チェーンノッカー 75mm	トリプルチェーン	80mm	0.1
64333		標準チェーンノッカー 100mm	トリプルチェーン	100mm	0.2
64308		超硬チップ付きチェーンノッカー 50mm	ダブルチェーン	50mm	0.1
64313		超硬チップ付きチェーンノッカー 75mm	トリプルチェーン	80mm	0.2
64318		超硬チップ付きチェーンノッカー 100mm	トリプルチェーン	100mm	0.2
66578		推進ヘッド付き超硬チェーンノッカー 50mm	ダブルチェーン	50mm	0.2
66583		推進ヘッド付き超硬チェーンノッカー 75mm	トリプルチェーン	80mm	0.2
66588		推進ヘッド付き超硬チェーンノッカー 100mm	トリプルチェーン	100mm	0.2

- **標準チェーンノッカー**
  グリース／柔らかい堆積物に



- **超硬チップ付きチェーンノッカー**
  スケール／木の根など



- **推進ヘッド付き超硬チェーンノッカー**
  頑固な堆積物に



ブラシアクセサリー

カタログ番号	適応機種	品名	質量 kg
68933	K9-102B（φ6mmケーブル）	ナイロンブラシ 40mm	0.01
68938		ナイロンブラシ 50mm	0.01
68923		ブラシ固定用リング K9-102	0.01
68943	K9-204B（φ8mmケーブル）	ナイロンブラシ 50mm	0.01
68948		ナイロンブラシ 75mm	0.02
68953		ナイロンブラシ 100mm	0.02
68973		ナイロンスチールブラシ 50mm	0.02
68978		ナイロンスチールブラシ 75mm	0.03
68983		ナイロンスチールブラシ 100mm	0.04
68918		ブラシ固定用リング K9-204	0.01

回収用マグネットアクセサリー

- **ナイロンブラシ**
  配管を優しく清掃したい時に
  センタリングガイドとして
  樹脂塗布にも最適



- **ナイロンスチールブラシ**
  管内の研磨も可能
  リライニング加工前の
  下処理に



回収用マグネットアクセサリー

小さなねじ類など磁性を持つ金属物の回収に便利



推進ヘッド

カタログ番号	適応機種	品名	質量 kg
71838	K9-102B	推進ボールヘッド	0.02
71843		推進ドロップヘッド	0.05
71848	K9-204B	推進ボールヘッド	0.05
71853		推進ドロップヘッド	0.05

- **推進ボールヘッド**
  標準チェーンノッカーと組み合わせて、
  詰まりを貫通させていきたい場合に



- **推進ドロップヘッド**
  ドロップヘッドは曲管など入りにくい
  配管内でも進みやすくすることが可能



単体でも他のフレックスシャフト用アクセサリーと組み合わせても

回収用マグネットアクセサリー

カタログ番号	適応機種	品名	質量 kg
80093	K9-102B	フレックスシャフト マグネット S	0.08
80103	K9-204B	フレックスシャフト マグネット L	0.1



76328



78908

アクセサリー

カタログ番号	適応機種	品名 / 仕様	質量 kg
76318	K9-102B	デッドコアケーブルアッセンブリ 6mm × 15m	3.7
76328	K9-204B	デッドコアケーブルアッセンブリ 8mm × 21m	8.2
78908	K9-102B	6mm リペアカップリング	0.12
78903	K9-204B	8mm リペアカップリング	0.12
65933	全てのヘッドアクセサリー共通	チェーンノッカー用セットスクリュー（4 個入）	0.01
56518	K9-102B/K9-204B	18V リチウムイオンバッテリー（5.0Ah）	0.72
64378	K9-102B/K9-204B	18V リチウムイオンバッテリー充電器	0.70



56518



64378

※ K9-102B 用のアクセサリー類は、K9-12/K9-102/K9-102+ と共用です。
※ K9-204B 用のアクセサリー類は、K9-204/K9-204+ と共用です。
※ リペアカップリングはデッドコアケーブル専用、ライブコアケーブル（64343/64348）には使用できません。
※ 旧タイプのフレックスシャフト（64268:K9-102、64278:K9-204）にデッドコアケーブルは使用可能、リペアカップリングの取り付けは不可。

RIDGID（リジッド）
日本エマソン株式会社
プロフェッショナルツール事業部
〒105-0023
東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館17階
TEL:03-4572-6881 FAX:03-4496-4286
（祝祭日を除く月曜日から金曜日9:30～17:00）
Email: RIDGID-CS@emerson.com

RIDGID　検索　https://www.ridgid.com/jp

EMERSON

https://www.facebook.com/ridgid.japan/

https://www.instagram.com/ridgid_japan

2026.07

排水管清掃機 フレックスシャフト K9-102B/K9-204B





FlexShaft®



FlexShaft® K9-102B
FlexShaft® K9-204B

モーター内蔵、バッテリー駆動のフレックスシャフトが新登場



フットスイッチで両手が自由に　　管内検査カメラとの併用も可能　　キッチンの排水管に



K9-102B

- 適用管径 …… 32～50mm
- 清掃距離 …… 15m
- ケーブル径…… ø6mm
- 寸法 …… 490 × 563 × 249mm
- 重量（本体およびケーブル）… 11.0kg

K9-204B

- 適用管径 …… 50～100mm
- 清掃距離 …… 21m
- ケーブル径…… ø8mm
- 寸法 …… 536×614×288mm
- 重量（本体およびケーブル）… 16.9kg

バッテリー　稼働時間:約40～60分　充電時間:約80分

※使用状況により異なります。
※RIDGID純正の18Vリチウムイオンバッテリー(5.0Ah)使用の場合、純正バッテリー以外は使用できません。

特長

- I - クラッチ™ 技術搭載ブラシレスモーター：オーバートルクでのケーブル断線防止。
- スピードコントロール：ロータリースイッチ搭載でスピードコントロールも容易。
- 両手操作：フットスイッチを採用し、操作性が向上。



ロータリースイッチ



フットスイッチは背面に収納可能



バッテリー収納部はカバー付き

標準付属品

K9-102B



本体及び下記付属品：

- デッドコアケーブルアッセンブリ（76318）
- リペアカップリング（78908）
- 標準チェーンノッカー　40mm（64293）
- 標準チェーンノッカー　50mm（64298）
- チェーンノッカー用セットスクリュー（65933）
- フレックスシャフト潤滑油
- ウォールパイプ　32mm, 40mm
- ヘックスキー　3mm, 4mm
- ナイロンチューブカバー　30cm長
- アクセサリー用バッグ
- 18V 5.0Ahバッテリー（56518）および充電器（64378）※

K9-204B



本体及び下記付属品：

- デッドコアケーブルアッセンブリ（76328）
- リペアカップリング（78903）
- 標準チェーンノッカー　50mm（64323）
- 標準チェーンノッカー　100mm（64333）
- チェーンノッカー用セットスクリュー（65933）
- フレックスシャフト潤滑油
- ウォールパイプ　32mm, 40mm
- ヘックスキー　3mm, 4mm
- ナイロンチューブカバー　30cm長
- アクセサリー用バッグ
- 18V 5.0Ahバッテリー（56518）および充電器（64378）※

※バッテリーは、バッテリーセット(80298/80323)にのみ付属

モデル番号	カタログ番号	品名	質量（kg）
K9-102B	80298	フレックスシャフト K9-102B JP　バッテリーセット（18V 5.0Ah バッテリーおよび充電器付属）	16.0
K9-204B	80323	フレックスシャフト K9-204B JP　バッテリーセット（18V 5.0Ah バッテリーおよび充電器付属）	21.0