受信ユニット、電波式リモコン、電波式スイッチ

プレミアム 6 チャンネル受信ユニット



このシステムで白色 LED ライトをリモコンで操作できます。プレミアムバージョンは 6 チャンネル受信ユニットと 6 チャンネル電波式リモコンで構成されています。3 通りの照明設定を記憶できます。電波式リモコンは LOOX 12 V と 24 V システム両方の受信ユニットを操作できます。

- 白色 LED 用 LOOX 6 チャンネル受信ユニットを操作
- 6 チャンネル用調光機能付きソフトオンオフ
- 3 通りの照明設定を記憶
- 半径 15 m 以内の最大 10 個受信ユニットを操作可能

品番	833.73.741 ✓ 2015年10月発売予定	833.77.785 ✓ 2015年10月発売予定
対応システム	12 V システム	24 V システム
定格消費電力 (W)	60	120
差し込み端子 1 個当たりの最大消費電力 (W)	30	60
差し込み端子数	ライト用 6 個、電源装置からの電源は 2 つのケーブルを経由	
梱包内容	受信ユニット 1 個	

- 白色 LED ライト制御用
- マルチホワイトや RGB ライトには対応不可
- 最大 10 個の受信ユニットを組み合わせ可能

品番	833.89.121 ✓ 2015年10月発売予定
対応システム	12 Vと 24 V システム
梱包内容	リモコン 1 個

ベーシック 4 チャンネル受信ユニット



このシステムで白色 LED ライトをリモコンで操作できます。ベーシックバージョンは 4 チャンネル受信ユニットと 4 チャンネル電波式リモコンで構成されています。電波式リモコンは LOOX 12 V と 24 V システム両方の受信ユニットを操作できます。

- 白色 LED 用 LOOX 4 チャンネル受信ユニットを操作
- 4 チャンネル用調光機能付きソフトオンオフ
- 半径 15 m 以内の最大 10 個受信ユニットを操作可能

品番	833.73.740 ✓ 2015年10月発売予定	833.77.784 ✓ 2015年10月発売予定
対応システム	12 V システム	24 V システム
定格消費電力 (W)	30	60
差し込み端子 1 個当たりの最大消費電力 (W)	30	60
差し込み端子数	ライト用 4 個、電源装置からの電源は 1 つのケーブルを経由	
梱包内容	受信ユニット 1 個	

- 白色 LED ライト制御用
- マルチホワイトや RGB ライトには対応不可
- 最大 10 個の受信ユニットを組み合わせ可能

品番	833.89.120 ✓ 2015年10月発売予定
対応システム	12 Vと 24 V システム
梱包内容	リモコン 1 個

電波式スイッチ 12 V / 24 V

- 白色 LED 用 LOOX 受信ユニットの全てのチャンネル、または 1 つのチャンネルを制御
- ソフトオンオフ
- 半径 15 m 以内の複数の受信ユニットを操作可能

- 面付けリング丸型、ネジ止め用
  品番 833.89.123
  2 2015 年 10 月発売予定

品番	833.89.122 ✓ 2015年10月発売予定
下穴 Ø (mm)	40
高さ (mm)	14.4
取付	埋め込み
梱包内容	リモコンスイッチ 1 個

デリバリーマーク ✓ 国内在庫品。ご注文の際は 2 ご注文後の取寄せのため、納期は航空便で約2週間。取寄せ先の在庫数量や長尺物など ! 航空便で持ってこれない製品や受注生産品。ご注文
在庫数量をご確認ください。 の条件によっては納期が多少延びる場合がありますので、ご注文時にご確認ください。 に必要なロットや納期をお問い合わせください。

LOOX 2015, HJA-jp, 08/15; 表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。