

KÄRCHER



※写真は海外仕様であり、日本仕様は一部異なります。

強い吸引力&耐久性と 軽量化を実現した 産業用バキューム



選ばれたクリーニング性能

強力な吸引力を維持しつつ、重さ36kgで移動性を向上

業務用清掃機器 | 産業用バキュームクリーナー | IVM 40/24-2



IVM 40/24-2
製品動画



食品工場の原料の粉回収



金属切削屑回収



高所の埃も吸引

1 200Vの強い吸引力


粉塵もショットブラストも強い吸引力で回収

ケルヒャー製 100Vの業務用乾湿両用バキュームクリーナー NTシリーズをはるかにしのぐ強い吸引力



珪砂5号

珪砂5号約5.5kgの回収時間比較




※IVM 40/24-2 は帯電防止仕様です。粉塵吸引時に発生する静電気を逃がします。



ショットブラスト

ショットブラスト約9kgの回収時間比較



2 目詰まりしにくい工夫

強い吸引が持続

粉塵が付きにくい
PTFE フィルター標準搭載。
フィルター面積は、1.6m²



面積 1.6m²のフィルター



吸引力が低下した時のフィルターの塵落とし

3 吸引力と扱いやすさを両立

扱いやすい設計

強い吸引力を維持しつつ、モータヘッドの重さを8kg未満に抑えることで、全体の重量も36kgを実現。サイズもコンパクトにし、移動性を向上。ゴミの回収コンテナはタイヤ付きでレバーの上げ下げのみで脱着できます。



オプション(お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は本体+回収タンクのみです)

サクシジョンホース PVC 5m	バンディングパイプ	サクシジョンパイプ	フロアノズル 500mm	フレキシブル樹脂ノズル	フロアノズル 370mm	樹脂性ノズル	ドラム缶キット
注文番号 内径 40 用: 9.989-614.0 内径 50 用: 9.989-616.0 内径 70 用: 9.989-643.0	注文番号 内径 40 用: 9.977-679.0 内径 50 用: 9.977-678.0 内径 70 用: 9.977-677.0	注文番号 内径 40 用: 9.977-525.0 内径 50 用: 9.977-531.0 内径 70 用: 9.981-910.0	注文番号 内径 50 用: 9.989-684.0	注文番号 内径 40 用: 9.981-420.0 内径 50 用: 9.981-421.0	注文番号 内径 40 用: 9.989-683.0 内径 50 用: 9.989-664.0	注文番号 内径 40 用: 9.989-674.0 内径 50 用: 9.989-673.0 内径 70 用: 9.989-676.0	注文番号: 9.981-662.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空圧 (hPa)	ダストコンテナ容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVM 40/24-2	9.990-689.0	単相 200	1,800	52×2	190	40	77	9	36	645×655×1150

・ホース、コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。・記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。
※液体吸引は可能ですが、水位センサーが無いため吹きこぼれにご注意ください。満水で休止を止めるフロートバルブ(オプション)の装着を推奨いたします。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)
https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html

