

HiKOKI

コードレスグリースガン

18V AL 18DA形

メンテナンス作業を
手軽で時短に。

MV
MULTI VOLT



軽量&トップクラスの^{※1}の高圧吐出で作業はかどる

作業効率の追求!

軽くて取り回し抜群

トップクラス^{※1}の吐出パワー

軽量 **5.0 kg**
(蓄電池装着時)

最大吐出量 **297 mL/min**

最大吐出圧力 **69 MPa**

10段階の吐出量調整ダイヤル^{※1} 国内初

10段階にグリースの吐出量を調整できます。そのため、各注油箇所に定量的にグリースを吐出できます。

- 1 オンロックボタン**
スイッチを引いた状態にロックでき、連続作業が可能!
- 2 オフロックボタン**
ロックすると、スイッチが引けなくなり誤作動防止!
- 3 シフトノブ**
吐出速度を高速、低速に切り替えできる!



使いやすさを追求!

ホース用LEDライト

注油先を明るく照らします。



グリース補充方法

カートリッジ式の取り付け、バレルからの直接補充、ポンプを使つての補充ができます。



- ホースホルダーにホースを留められて便利!移動ラクラク&収納スッカリ!
- 標準付属のショルダーベルトで持ち運びラクラク!

▶1充電当たりの作業量 (目安)^{※2} (BSL 36A18X使用時)

高速モード

約**8,800mL**

常圧(大気圧)、気温23℃、グリースちょう度No.2

低速モード

約**5,400mL**

コードレスグリースガン

18V AL 18DA形



NN 希望小売価格 **¥62,000** (税別)
蓄電池・充電器別売

4 966376 414826

形名	—	AL 18DA
モーター	—	直流モーター
グリース容量	mL	カートリッジ: 420 / バレル: 640
最大吐出圧力	低速	69
	高速	41
流量	低速	115
	高速	297
グリースちょう度	—	ちょう度番号0-2号 ^{※3} (NLGI No.0-2)
ホース長さ	mm	1,200
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	412×227×110 (BSL 36A18X装着時)
質量	kg	5.0 (BSL 36A18X装着時)
使用可能蓄電池 ^{※4}	—	18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ) マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
標準付属品	—	ショルダーベルト、ホース用LEDライト

※1 2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスグリースガン) ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3 JIS K2220 ※4 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660) はご使用になれません。

別売部品

■ショルダーベルト
コードNo. **381541**
¥1,400



■ホース用LEDライト
コードNo. **381540**
¥3,900



⚠ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。


工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック



「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、
いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(9:00~18:00) **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。



親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2024年6月現在のものです。

SD-H1688 Printed in Japan FS-N