

お得意先様 各位

2024年04月

セメダイン株式会社

営業管理グループ

安衛法施行令改正に伴う製品表示変更のご案内（GHS表示更新）

・セメダイン Y618H 190mL

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

令和4年（2023年）2月24日公布の安衛法施行令改正にて、対象234物質の表示義務が追加されたことに伴い、SDS交付（更新）と、SDSに基づくラベル表示の更新を予定しております。
急なご案内となりますことをお詫びいたします。

今回ご案内する変更は、法規改正に伴う表示類の変更であり、製品自体（液剤）の変更はございません。

法規対応のラベル表示変更にあたり、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、尚一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

- 1) 対象製品： Y618H 190mL (AY-103) 4901761 181372
- 2) 変更内容： 製品ラベルの表示変更。
詳細は添付別紙をご参照ください。
- 3) 変更予定時期： 2024年05月以降の生産分から切替で調整中。
 - ・販売状況や生産計画により前後する場合がございます。
 - ・お手数で恐縮ですが、詳細は弊社営業担当者へご確認ください。

以上

品名・規格	Y618H 190mL
品番	AY-103
JANコード	4901761 181372
変更前	[ダブルカートリッジ用ラベル] [段ボール用ラベル]


CEMEDINE
 メタルロウグ®

Y618H

接着剤の種類：2液アクリル樹脂系接着剤

NET190ML 業務用

 低臭気・高強度タイプ

（使用方法・取扱注意事項）

- 使用時にカウグロ®、SDSを参照頂き目的の用途に適するかどうか確認ください。
- 無毒に、入水を取り付けください。
- 明光の専用カプを装着してください。カンのペリを引ると接着剤が吐出します。
- A剤、B剤のキャップを逆さぬいでください。
- 開封後はすやかに使い切ってください。
- 冷暗所に保管してください。
- 詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。

労働安全衛生法に基づき表示（A剤）


危険


危険


危険

（危険有害性情報）

- 刺激性皮膚：皮膚刺激。● アルルギー性皮膚反応：アレルギー性皮膚反応をおこす。● 呼吸器：呼吸器の炎症をおこす。● 発光のおそれ。● 生腐敗又は結晶化による悪影響のおそれの疑い。● 長期継続的影響によって水生生物に有害。

労働安全衛生法に基づき表示（B剤）


危険


危険


危険

（危険有害性情報）

- 皮膚刺激：アレルギー性皮膚反応をおこす。● 強い眼刺激。● 呼吸器の炎症のおそれ。● 発光のおそれ。● 生腐敗又は結晶化による悪影響のおそれの疑い。● 長期継続的影響によって水生生物に有害。

（安全対策） 使用時にSDSを入手すること。● 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。● 熱、高熱、火花、火、煙、火災の危険大から遠ざかること。結露。● 蒸気/臭気/灰塵/入替すること。● 取扱後（公営）を適切に廃棄すること。● 取扱又は燃焼の危険場所での使用すること。● 環境への放出を避けること。● 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

（応急措置） ● 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。● 吸入した場合：新鮮な空気の場所へ移動し、呼吸しやす姿勢を体位をとること。● 吸入した場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを服用している場合に付着する場合は外すこと。その後を洗浄すること。直ちに医師に連絡すること。● ばく露又はばく露の疑いがある場合：医師の診断/手当を受けとること。● 皮膚刺激又は発光が生じた場合：医師の診断/手当を受けとること。● 眼の刺激/発光の場合：医師の診断/手当を受けとること。● 火災の場合：適切な消火剤で燃焼を止滅すること。（水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素（CO2））

（保管方法） ● 換気の良い場所へ保管すること。● 密閉を維持しておくこと。● 凍結して保管すること。● 直射日光が入らない。湿気乾燥した場所に貯蔵すること。● 可燃禁止物質が触りて保管すること。● 内容物を5-25℃中で保管すること。

（廃棄方法） 内容物/容器を現地、地域、国、国際環境に安全で廃棄すること。

製造年月日

火気厳禁

第四類 引火性液体

第三石油類 水溶性

危険物等指定

☎ 0120-58-4929

10:00～12:00/13:00～17:00
（土曜・日休・お休み）

MADE IN JAPAN

セメダイン株式会社

東京都品川区大崎1-11-2
グレートシティ大崎イーストタワー



メタルロック®

Y618H

接着剤の種類：2液アクリル樹脂系接着剤

NET190mL x5 業務用

低臭気・高強度タイプ

《使用方法・取扱注意事項》

- 使用開始に、カテグリー、SDSを参照箇所①の用途に適するかどうか確認ください。
- 容器に入し入れを繰り返さないでください。
- 蓋の専用方法にそって蓋をし、ガンのレバーを引くと接着剤が吐出します。
- A剤、B剤のキャップを適量取りだしてください。
- 開封後はすみやかに使い切ってください。
- 冷暗所に保管してください。
- 詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。

労働安全衛生法に基づく表示（A剤）



危険



危険



危険

《危険有害性情報》

● 皮膚刺激性：皮膚刺激。● アルルギ：性皮膚炎を起こすおそれ。● 重篤な眼の損傷。● 呼吸器への刺激のおそれ。● 発光のおそれ。● 呼吸能又は聴能への悪影響のおそれの疑い。● 長期継続的な影響によって水生生物に有害。

労働安全衛生法に基づく表示（B剤）



危険



危険

《危険有害性情報》

● 皮膚刺激。● アルルギ。● 性皮膚炎反応を起こすおそれ。● 重篤な眼の損傷。● 呼吸器への刺激のおそれ。● 発光のおそれ。● 呼吸能又は聴能への悪影響のおそれの疑い。● 長期継続的な影響によって水生生物に有害。

《安全データシート》：使用開始にSDSを入手すること。● 全ての安全注意を読み取ることで事故の未然防止。● 熱、高圧の火気、火花、裸火等の着火源から遠ざかること。● 禁煙。● スリ屋等の吸入を避けること。● 吸気後は手洗いをすること。● 屋外又は換気のよい場所で使用すること。● 廃棄物の放出を避けること。● 保護手袋の着用・保護衣・保護靴・保護メガネを履くこと。

《応急処置》：● 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。● 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移り、呼吸しやすい姿勢を体取られること。● 眼に入った場合：水で数分注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを装着している目元から外れも場合は外すこと。その後洗浄を繰り返すこと。直ちに医師に連絡すること。● 鼻又は口への感作の場合は、医師の診断/手当てを受けると。● 皮膚の感作/吸入した場合：医師の診断/手当てを受けると。● 目の刺激/感作/感作：医師の診断/手当てを受けると。● 火災の場合：適切な消火器具を用いて消火すること。（水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素(CO2)）

《保管方法》：● 換気の良い場所でも保管すること。● 音響を密閉しておくこと。● 施錠して保管すること。● 直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に保管すること。● 可燃性禁止物質が触れない保管すること。● 内容物を5～25℃で保管すること。

《廃棄方法》：● 内容物/容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。

製造年月日

火気厳禁
第四類引火性液体
第三石油類 非水溶性
危険等級Ⅱ



0120-58-4929

10:00～12:00/13:00～17:00
(土曜・休日休務)

MADE IN JAPAN

セメダイン株式会社

東京都品川区大崎1-1-1・2
グートラティブ大崎イーストタワー

変更後

[ダブルカートリッジ用ラベル]

[段ボール用ラベル]

GHS表示（安衛法に基づき表示）を更新。

CEMEDINE		接着剤の種類：アクリル樹脂系二液形接着剤	
メタルロック用		Y618H	NET190mL 業務用 低臭気・高強度タイプ
《使用方法・取扱注意事項》 ●ご使用前に方針がけの際、SDSを参照頂く目的の用途に達するまで確認してください。 ●分離が見られた場合は、均一になまよみ攪拌してから使用ください。 ●先塗にノズルを取り付けてください。 ●劣劣の専用缶に装着していただき、ガンでのレバーを引くと接着剤が吐出します。 ●A剤、B剤のキャップをしっかりと閉めてください。 ●開封後はすみやかに使い切ってください。 ●冷暗所に保管してください。 ●詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。			
労働安全衛生法に基づき表示（A剤）		労働安全衛生法に基づき表示（B剤）	
危険		危険	
《危険有害性情報》 ●可燃性液体。●皮膚刺激。●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。●重篤な眼の損傷。●呼吸器への刺激のおそれ。●発がんのおそれ。●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。●水生生物に有害。●長期継続的影響によって水生生物に毒性。		《危険有害性情報》 ●皮膚刺激。●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。●強い眼刺激。●呼吸器への刺激のおそれ。●発がんのおそれ。●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。●水生生物に有害。●長期継続的影響によって水生生物に毒性。	
《安全対策》 ●使用前にSDS入手すること。●全ての安全上の注意を読み理解するまで取り扱わないこと。●熱、高温の火、火花、裸火及び他の着火源から遠ざかること。禁煙。●ミスト/蒸気の吸入を避けること。●取扱後は汚染箇所を十分に洗浄し。●屋外又は換気の良い場所で行う使用すること。●汚染された作業衣は作業場から取り出すこと。●服装への吸着を避けること。●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 《応急措置》 ●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。気が悪いときは医師に連絡すること。●ばく露又は衣類の燃焼がある場合：医師の診察/手当を受けること。気が悪いときは医師に連絡すること。●皮膚刺激又は発がんが生じた場合：医師の診察/手当を受けること。●汚染された衣類脱脱後、再使用する場合には洗濯すること。●火災の場合：適切な消火剤を使用して消火すること。（水噴霧、泡消火剤、乾粉消火剤、二酸化炭素（CO ₂ ））●漏出物を回収すること。 《保管方法》 ●換気のよい場所にて保管すること。●容器を密閉しおくと。●直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。●湿気防止物質を加えて保管すること。●内容物をらして中で保管すること。 《廃棄方法》 ●内容物/容器を現地、地域、国、国際環境に従って廃棄すること。			
製造年月日		製造年月日	
火気厳禁 第四類 引火性液体 第三石油類 非水溶性 危険等級Ⅲ		00120-58-4929 10:00-12:00/13:00-17:00 （土曜・日・祭日） MADE IN JAPAN	
		セメダイン株式会社 東京都品川区大崎1-11-2 グートシティ大崎イーストタワー TEL:03-5561-1111	

CEMEDINE		接着剤の種類：アクリル樹脂系二液形接着剤	
メタルロック用		Y618H	NET190mL x5 業務用 低臭気・高強度タイプ
《使用方法・取扱注意事項》 ●ご使用前に方針がけの際、SDSを参照頂く目的の用途に達するまで確認してください。 ●分離が見られた場合は、均一になまよみ攪拌してから使用ください。 ●先塗にノズルを取り付けてください。 ●劣劣の専用缶に装着していただき、ガンでのレバーを引くと接着剤が吐出します。 ●A剤、B剤のキャップをしっかりと閉めてください。 ●開封後はすみやかに使い切ってください。 ●冷暗所に保管してください。 ●詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。			
労働安全衛生法に基づき表示（A剤）		労働安全衛生法に基づき表示（B剤）	
危険		危険	
《危険有害性情報》 ●可燃性液体。●皮膚刺激。●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。●重篤な眼の損傷。●呼吸器への刺激のおそれ。●発がんのおそれ。●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。●水生生物に有害。●長期継続的影響によって水生生物に毒性。		《危険有害性情報》 ●皮膚刺激。●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。●強い眼刺激。●呼吸器への刺激のおそれ。●発がんのおそれ。●生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。●水生生物に有害。●長期継続的影響によって水生生物に毒性。	
《安全対策》 ●使用前にSDS入手すること。●全ての安全上の注意を読み理解するまで取り扱わないこと。●熱、高温の火、火花、裸火及び他の着火源から遠ざかること。禁煙。●ミスト/蒸気の吸入を避けること。●取扱後は汚染箇所を十分に洗浄し。●屋外又は換気の良い場所で行う使用すること。●汚染された作業衣は作業場から取り出すこと。●服装への吸着を避けること。●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 《応急措置》 ●皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。気が悪いときは医師に連絡すること。●ばく露又は衣類の燃焼がある場合：医師の診察/手当を受けること。気が悪いときは医師に連絡すること。●皮膚刺激又は発がんが生じた場合：医師の診察/手当を受けること。●汚染された衣類脱脱後、再使用の場合には洗濯すること。●火災の場合：適切な消火剤を使用して消火すること。（水噴霧、泡消火剤、乾粉消火剤、二酸化炭素（CO ₂ ））●漏出物を回収すること。 《保管方法》 ●換気のよい場所にて保管すること。●容器を密閉しおくと。●直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。●湿気防止物質を加えて保管すること。●内容物をらして中で保管すること。 《廃棄方法》 ●内容物/容器を現地、地域、国、国際環境に従って廃棄すること。			
製造年月日		製造年月日	
火気厳禁 第四類 引火性液体 第三石油類 非水溶性 危険等級Ⅲ		00120-58-4929 10:00-12:00/13:00-17:00 （土曜・日・祭日） MADE IN JAPAN	
		セメダイン株式会社 東京都品川区大崎1-11-2 グートシティ大崎イーストタワー TEL:03-5561-1111	

改訂
予定時期

2024年05月以降の生産分から切替予定。