

ゲートバルブ・ストップバルブ

本体材料：CAC406

圧力単位：MPa


品 種		ゲートバルブ															
ク ラ ス		JIS 5K			JIS 10K				10K			125 型			125 型（黄銅製）		
外 観 形 状		JIS B 2011			JIS B 2011				JIS 準拠品			弁棒非上昇式			弁棒非上昇式		
																	
製 品 記 号		B5G			B10G				B10FG			BIG			LIG		
呼 び 径		L	H	D	L	H	D		L	H	D	L	H	D	L	H	D
⅜ ^B	10 ^A				46	133.5	55	※									
½	15	50	134.5	55	55	134.5	55		75	134.5	55				42	73	54
¾	20	60	152	63	65	159	70		80	164	70				46	83	54
1	25	65	177.5	70	70	189	80		100	192.5	90				50	94	61
1¼	32	75	213	80	80	217	90		110	230.5	100	58	115.5	70	58	114	77
1½	40	85	241.5	90	90	251	100		125	261.5	100	64	134	80	61	123	77
2	50	95	291.5	110	100	303	110		140	314.5	125	73	150.5	90	72	148	83
2½	65	115	364.5	125	120	388	140					80	184	125	89	183	105
3	80	130	425	140	140	443	160					90	210	140	101	212	132
4	100											120	246.5	160			
最高許容圧力		「圧力・温度基準」は別表（P22）をご参照ください。									120℃以下の油・空気・脈動水 0.88 飽和蒸気 0.5 120℃以下の静流水 1.2			100℃以下の油・空気・脈動水 0.88 100℃以下の静流水 1.2			
備 考		・ 蒸気にはダクタイル製品をおすすめします。 ・ 可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。												・ 本体材料：CAC203 2～3B C3771 ½～1½B ・ 蒸気にはご使用できません。			

※印は JIS 規格に準じた製品です。

圧力単位：MPa

品 種		ストップバルブ															
ク ラ ス		5K			JIS 10K			10K			10K ディスク			100 型			
外 観 形 状		JIS B 2011 適合品			JIS B 2011			JIS 準拠品									
																	
製 品 記 号		B5S			B10S			B10FS			B10SD			BS			
呼 び 径		L	H	D	L	H	D		L	H	D	L	H	D	L	H	D
1/4 ^B 8 ^A					50	84	55	※									
3/8		10			55	84	55										
1/2		15	60	88.5	63	65	88.5	63	85	88.5	63	65	115	63	45	71.5	55
3/4		20	70	100	63	80	115	70	95	115	70	75	128.5	70	51	77	55
1		25	80	111.5	80	90	128	90	110	128	90	90	149	90	60	88	63
1 1/4		32	100	127	90	105	142	100	130	142	100	105	179.5	100	72	99	70
1 1/2		40	110	139	100	120	156.5	110	150	157	110	115	192.5	110	80	117	80
2		50	135	160	110	140	184	125	180	184.5	125	140	224.5	125	94	132.5	90
2 1/2		65							210	252	160				115	172	125
3		80							240	284	180				130	190	140
最高許容圧力		「圧力・温度基準」は別表 (P22) をご参照ください。									120℃以下の油・空気・脈動水 1.0 飽和蒸気 1.0 120℃以下の静流水 1.4			120℃以下の油・空気・脈動水 0.7 飽和蒸気 0.4 120℃以下の静流水 1.0			
備 考		・ 蒸気にはダクタイル製品をおすすめします。 ・ 可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。															

※印は JIS 規格に準じた製品です。




チェッキバルブ・Y 形ストレーナ

本体材料：CAC406

圧力単位：MPa

品 種		スイングチェッキ						リフトチェッキ	
ク ラ ス		JIS 10K		10K		125 型		10K	
外 観 形 状		JIS B 2011						JIS 準拠品	
									
製品記号		B10C		B10FC		BC		B10LC	
呼 び 径		L	H	L	H	L	H	L	H
1/2 ^B	15 ^A	65	38			55	36	65	32
3/4	20	80	46	95	46	65	42	80	40
1	25	90	53	110	53	75	50	90	48
1 1/4	32	105	63	130	63	90	59	105	57
1 1/2	40	120	72	150	72	100	64	120	66
2	50	140	86	160	86	120	76	140	76
2 1/2	65			190	105	148	88		
3	80					165	96		
最高許容圧力		「圧力・温度基準」は別表 (P22) をご参照ください。		120℃以下の油・空気・脈動水 1.0 飽和蒸気 1.0 120℃以下の静流水 1.4		120℃以下の油・空気・脈動水 0.88 飽和蒸気 0.5 120℃以下の静流水 1.2		「圧力・温度基準」は別表 (P22) をご参照ください。	
備 考		・ 蒸気にはダクタイル製品をおすすめします。 ・ 可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。							

品 種		ウェハーチェック		
ク ラ ス		10K		
外 観 形 状				
		(衝撃吸収式)		
製 品 記 号		B10WC		
呼 び 径		L	H	D
2 ^B	50 ^A	54	128	55
2½	65	56	142	55
3	80	60	149.5	55
4	100	66	163.5	55
5	125	70	177	55
6	150	76	199.5	55
8	200	95	227.5	55
最高許容圧力		100℃以下の静流水 1.4 100℃以下の脈動水 1.0 空気 1.0		
備 考		・ シート材料：EPDM ・ スプリング仕様 (P33) ・ 給水ラインには、B10WCN、 給湯ラインには、B10WCN-B を おすすめします。(P8)		

品 種	Y 形ストレーナ	
ク ラ ス	10K	
外 観 形 状	本体材料：CAC 406	
製 品 記 号	B10YT	
呼 び 径	L	H
1/2 ^B 15 ^A	80	49
3/4	20	100 58
1	25	115 71
1 1/4	32	135 82
1 1/2	40	160 98
2	50	195 120
2 1/2	65	225 136
最高許容圧力	120℃以下の油・空気・脈動水 1.0 120℃以下の静流水 1.4	
備 考	・ 標準品のスクリーンは約 13 メッ シュ相当の多孔板です。特殊メッ シュ仕様 (P26) ・ 蒸気には使用できません。	