

コードレスチップソーカッタ
36V CD 3605DB形



コードレスチップソー切断機
36V CD 3605DFA形



*1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。*2 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。*3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

仕様

形名	CD 3605DB	CD 3605DFA(バイススタンド装着時)
のこ刃	外径 mm 145~150 穴径 mm 20	150
最大切断深さ	mm 57.5	-
最大切断能力	mm 【バイス角0°(直角)】 丸パイプ外径56、 角パイプ(幅×高さ)50×50、 アングル鋼(幅×高さ)50×50	【バイス角左45°】 丸パイプ外径40、 角パイプ(幅×高さ)40×50、 アングル鋼(幅×高さ)40×40
角度切り範囲	-	0~左45°
最大切断可能板厚	mm 12	-
モーター	直流ブラシレスモーター	
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	パワーモード時:4,200/サイレントモード時:2,600
機体寸法(全長×高さ×幅)	mm 276×247×177 (BSL 36A18装着時)	394×348×205 (BSL 36A18装着時)
質量	kg 2.9(BSL 36A18装着時)	6.6(BSL 36A18装着時)
使用可能蓄電池*2	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	BSL 36A18
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間*3	分 約19(実用充電)/約25(満充電)
標準付属品	チップソー(鉄工用)、 六角棒スパナ(5mm)、 電池カバー(XP)仕様のみ	チップソー(鉄工用)、 六角棒スパナ(5mm)、 電池カバー(XP)仕様のみ、 バイススタンド

別売部品



鉄工用(標準付属) 鉄工・ステンレス用 金属サイディング用 軽天用 樹脂用

主な用途	外径 mm	鋸身厚 mm	刃先厚 mm	取付穴径 mm	刃数	コード No.	入数	価格
鉄工用	150	1.0	1.2	20	34	0037-7216	1	5,000
鉄工・ステンレス用	150	1.0	1.2	20	52	0037-7217	1	8,000
金属サイディング用	150	1.0	1.2	20	60	0037-7218	1	7,200
軽天用	150	1.0	1.2	20	54	0037-7219	1	6,400
樹脂用	150	0.85	1.25	20	56	0037-7220	1	5,800

バイススタンド
コード No.377314
¥11,200
(CD 3605DFAに標準付属)

フック
コード No.339187
¥3,000
(スタンド使用時は使用できません)

ガイド(A)
(チョウボルト、スプリング付)
コード No.962175
¥560
(スタンド使用時は使用できません)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモト工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706
北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル ☎0120-20-8822 ☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)) ※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの際は、ホームページまたは、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

HiKOKI UNLEASH the NEXT

コードレスチップソーカッタ
36V-2.5Ah 150mm CD 3605DB形
コードレスチップソー切断機
36V-2.5Ah 150mm CD 3605DFA形



サクッと一発切断! 切りたい材料に刃が届く!



スタンド脱着で
一台二役

HIKOKI



CD 3605DB



CD 3605DFA

クラス最軽量^{※1}
2.9kg

サクッと一発切断! 切りたい材料に刃が届く!



様々な材料を一発で切断できる!

厚さ12mmの厚物鉄板もサクッと切断!



最大切込み深さ
57.5mm

クラストップ^{※1}の切断性能と切断スピード!

CD 3605DB

従来製品を上回る圧倒的な速さ

最大切断スピードの比較(目安)^{※2}

標準付属ブレード、材料:SS400(t3mm)

CD 3605DB 36V
当社従来製品
CD 3605DA 36V

約 **103mm/秒**
約 61mm/秒

約 **1.6倍** 速い!

最大切込み深さの比較

CD 3605DB 36V
φ150mmチップソー使用時
当社従来製品
CD 3605DA 36V
φ125mmチップソー使用時

57.5mm
46.0mm

11.5mm 深い!

1充電当たりの作業量(目安)^{※2}

BSL 36A18/ 鉄工用チップソー

CD 3605DB
切断材料:Cチャン
60mm×30mm 約
t2.3mm

130 本

CD 3605DFA
切断材料:電線管
φ34mm
t3.2mm

105 本

クリーンな作業環境で快適!

CD 3605DB
CD 3605DFA



高効率集じんを可能にするダストボックス装備

- ワンタッチで簡単着脱!
- 熱に強い金属プレート装備で、切屑の熱からダストボックスを保護!

一台二役! 作業用途が倍増!

CD 3605DFA



スタンド付でキレイに切断できる

- ベース部のボルトをはずすと、ハンディタイプ(CD 3605DB)としても使用可能!
- パイス固定でパイプやアングルなどの様々な材料がキレイに切れる!

新開発の150mmチップソー **NEW**

材料によって選べる5タイプ(別売)



鉄工用(標準付属)
コード No.0037-7216



鉄工・ステンレス用
コード No.0037-7217



金属サイディング用
コード No.0037-7218



軽天用
コード No.0037-7219



樹脂用
コード No.0037-7220

その他の特長

- システムケース4付(CD 3605DB(XP)仕様のみ)
- キックバック軽減システム
- サイレントモード
- 横置き安定
- ソフトスタート機能
- LEDライト
- 大形フック取付可能



たくさん入って便利!

※1 2021年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(150mmダストボックス付コードレスチップソーカッター) ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。