

製品仕様書

製品名 コードマックⅡ 型 式 CDSⅡ-F101QK

電 気 用 品 表 示	 JET 取得済品
定 格	6A／125V(全長引き出した時 15A)
構 造	屋内用
本 体 質 量	5.0kg
J A N コ ー ド	49-30510-31601-7

主な構成部品と仕様

電 線 (1 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適 用 サ イ ズ	3C×1.25mm ²
	条 長	1m
電 線 (2 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適 用 サ イ ズ	3C×1.25mm ²
	条 長	10m(有効長9.5m)

ブ ラ グ	電気用品表示	 JET 取得済品
	定 格	2P接地付 15A／125V
	形 状	 2P／2P接地付兼用フキュートビプラグ

4 ッ ロ コ ン セ ン ト	電気用品表示	 JET 取得済品
	定 格	2P接地付 15A／125V
	形 状	 ×4(コンセント防塵シャッター付)

電 源 ラ ン プ	100Vネオンランプ
-----------	------------

温 度 セ ン サ ー	定 格 電 圧	125V
	定 格 電 流	15A
	動 作 温 度	電線温度80℃±5℃にて電源遮断
	自動復帰型(60℃で自動復帰)	

製品仕様書

製品名 コードマックII 型 式 CDSII-F101QK

主 材 質	ハウジング(表・裏)	P.P
	円 盤	P.P
	ド ラ ム	P.P
	ス ト ッ パ ー 玉	合成ゴム
	ゼ ン マ イ	鋼製

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱	1個入り
梱 包 寸 法	縦330mm×横425mm×高さ165mm

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	導通検査	全数検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベル・ブザー・表示灯等を用い、コンセント口での導通の有無を2秒間通電して調べた時、導通がなければならない
2	絶縁耐圧試験	全数検査	専用機器	充電部と非充電部間に1000Vの交流電圧を1分間加え、これに耐えること
3	巻き取り検査	全数検査	専用機器	巻き取り状態に異常のないこと ストッパーロック状態に異常のないこと
4	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
5	絶縁抵抗	抜取検査	専用機器	500V絶縁抵抗計にて充電部と人の触れる非充電部金属間が100MΩ以上であること

その他

ストッパーフリータイプ	※条件によってはご使用に適さない場合がございます。 ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください。
-------------	--