

HIKOKI

コードレス全ねじカッター
18V-5.0Ah CL 18DA形

MEV
MULTI VOLT



パワフルに。軽快に。

MAKE. MOVE. GO

太いねじでもパワフルに軽快に切断。



1充電当たりの作業量
(目安※1)
W3/8軟鋼
約**1,400本**
W3/8ステンレス
約**750本**
(BSL 36A18X使用時)



定置切断も可能



仮置きに便利なフック付

01 パワフル切断

パワフルで軟鋼W1/2の太い全ねじが切断可能です。

W1/2
切断可能



02 コレクトボックス付

ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。



LEDライト付

LEDライトを搭載。暗所を照らせて便利です。



CL 18DA形

コードレス全ねじカッター
18V



XPZ

希望小売価格 **¥100,000** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)×1個・
急速充電器UC 18YDL2(冷却機能付)・
システムケース3付



NN

希望小売価格 **¥63,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



仕様表

形名	CL 18DA
モーター	直流ブラシレスモーター
切断能力※2	軟鋼全ねじ: W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 ステンレス全ねじ: W3/8
無負荷ストローク数(気温20℃満充電時)	28min ⁻¹ {回/分}
機体寸法(全高×全長×全幅)	310×213×113mm(BSL 36A18X装着時)
質量	3.2kg(BSL 36A18X装着時)
使用可能蓄電池※3	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
蓄電池	形名 BSL 36A18X(残量表示付)
電圧・容量	36V・2.5Ah/18V・5.0Ah
充電器	形名 UC 18YDL2(冷却機能付)
充電時間※4	約19分(実用充電) / 約25分(満充電)
標準付属品	W1/2 カッター、W3/8 カッター(本体装着)、W3/8 スペーサ(本体装着)、W3/8 トリマ、六角棒スパナ(本体収納)、スケール、コレクトボックス、電池カバー

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※2 指定サイズの全ねじ以外の切断には使用できません。 ※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)は使用できません。 ※4 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor 搭載製品を表しております。

別売

肩掛けストラップ
コードNo.383560
¥430



NEW

カッター・スペーサ



サイズ	コードNo.	価格
W1/2(軟鋼用)	310262	¥7,400
W3/8(ステンレス軟鋼用)	0099-8479	¥7,800
W5/16(軟鋼用/スペーサ付)	308566	¥7,400
M6(軟鋼用/スペーサ付)	308563	
M8(軟鋼用/スペーサ付)	308564	
M10(軟鋼用/スペーサ付)	308565	
M12(軟鋼用/スペーサ付)	318690	

トリマ (バリ取り用)



サイズ	コードNo.	価格
W1/2	NEW 383471	¥3,100
W3/8	0030-8567	¥3,300
W5/16	321153	¥3,100
M6	308568	
M8	308569	
M10	308570	
M12	376166	¥2,900



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

(<https://www.jbrc.com>)

新マルチボルト蓄電池 ●
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ ●
詳しい情報はこちらをチェック



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター
(平日) 9:00~18:00



フリーダイヤル
0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からでもご利用いただけます。)
※土・日・祝日・弊社休業日は音声ガイダンス

修理の受付

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

本カタログの内容は、2025年11月現在のものです。

SD-H1707 Printed in Japan FG-TF