

クラスNo1※最軽量プロソーに
ソフトスタート+デコンプで始動性向上!

※2018年6月時点やまびこ調べ



■定評あるソフトスタートを搭載



■信頼のデコンプ機構



■ハンドルヒーティングもラインナップ



E2050DS/480TBP 希望小売価格 (税込) 174,960



製品特長

- 足場の悪い林業現場でのエンジン始動性を考慮し、「ソフトスタート」と「デコンプ機構」を搭載しました。リコイル引き力がより軽く、軽快になりました。
- クラスNo1の軽量化を実現。日本の林業現場にマッチした「軽さ」と「パワー」を追求しました。
- 好評をいただいている独自の「ターボクリーンシステム」がよりパワーアップしました。ハウジング内に侵入した切屑や埃を強制的に外部に排出することで、より長いエアクリーナのメンテナンスサイクルを実現しました。

■ガイドバー・チェーン

型 式	E2050DS						E2050GDS					
バー・チェーン区分	/450TBP	/450HBP	/480TBP	/480HBP	/500TBP	/500HBP	/450TBP	/450HBP	/480TBP	/480HBP	/500TBP	/500HBP
ハンドルヒーティング	—						○					
ガイドバーサイズ	45cm		48cm		50cm		45cm		48cm		50cm	
ガイドバー種類	スプロケットノーズバー (交換型)	軽量 ハードノーズバー	スプロケットノーズバー (交換型)	軽量 ハードノーズバー	スプロケットノーズバー (交換型)	軽量 ハードノーズバー	スプロケットノーズバー (交換型)	軽量 ハードノーズバー	スプロケットノーズバー (交換型)	軽量 ハードノーズバー	スプロケットノーズバー (交換型)	軽量 ハードノーズバー
ソーチェーン	21BPX-72E		21BPX-76E		21BPX-80E		21BPX-72E		21BPX-76E		21BPX-80E	
希望小売価格 (税込)	¥172,800		¥174,960		¥176,040		¥185,760		¥187,920		¥189,000	

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

◎記載の希望小売価格は2018年7月1日現在のものです。表示価格には消費税8%が含まれております。但し、運賃・諸掛りは含まれておりませんので別途申し受けます。



安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

●仕 様

型 式	E2050DS	E2050GDS
寸法:長さ×幅×高さ (mm)	395×235×290	
本 体 乾 燥 質 量 (kg)	4.8	5.0
エ ン ジ ン	排 気 量 (mL)	50.2
	点 火 方 式	フライホイールマグネット
	点 火 プ ラ グ	BPM8Y
	始 動 方 式	ソフトスタート+デコンプ
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	0.50
オ イ ル タ ン ク 容 量 (L)		0.28
3 軸 合 成 値 (m/s ²)	5.2	5.1

◎本体乾燥質量は、ソーチェーン、ガイドバーを含みません。